

Evaluación de riesgos laborales

PAMADI SL

Rev: 1
Eval PRL Principito
Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE
7015 - Palma De Mallorca (Illes Balears)
CIF:B07672694
Contrato S.P.A nº 7002000191649
Octubre 2023

 quirónprevención

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 DATOS DE LA EMPRESA	3
1.2 OBJETO DE ESTUDIO	3
1.3 DATOS DE LAS VISITAS	3
2. DATOS GENERALES	3
3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	5
4. IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS	5
4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	6
4.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ÁREAS/PUESTOS DE TRABAJO	7
5. CONSIDERACIONES	59

ANEXO RELACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS

ANEXO METODOLOGÍA

ANEXO CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA DADO A LUZ O EN PERÍODO DE LACTANCIA

ANEXO CRITERIOS LEGALES DE APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Datos de la empresa

Razón Social:..... PAMADI SL
Domicilio Social:..... Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE . Palma De Mallorca (Illes Balears)
Nº Contrato SPA:..... 7002000191649
Identificador:..... Eval PRL Principito
Centro de trabajo:..... Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)

1.2 Objeto de estudio

El presente informe se ha elaborado con la finalidad de realizar la revisión de la evaluación de riesgos laborales, en cumplimiento de los requerimientos de la vigente Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

El motivo por el que se procede a la realización de dicha revisión es el siguiente:

La Ley 31/1995 establece en su artículo 16 apartado 2 el deber del empresario de realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. El R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997), regula en su Capítulo II, sección 1^a, (artículos del 3 al 7), la evaluación de riesgos como el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos y a ofrecer la información necesaria para establecer las prioridades en las acciones de reducción o eliminación y control de los propios riesgos.

1.3 Datos de las visitas

Fechas:..... 25/09/2023
Nombre del técnico:..... Alberto Jose Leon Perez
Acompañantes:..... Pilar Belda (Empleada)
Persona de contacto:..... OLVERA JOSÉ

2. DATOS GENERALES

Descripción del centro de trabajo

El centro de trabajo es un salón recreativo ubicado en el centro comercial Porto Pi.

El centro se divide principalmente en 3 zonas:

- Cafetería: En esta zona se encuentra la barra del bar y la panadería, donde se preparan bocadillos, churros y se sirven bebidas. En esta zona también están las mesas de los clientes.
- Zona recreativa: En este lugar se encuentran las máquinas de juego, el parque infantil y el acceso a la cámara congeladora.
- Oficinas: Tras una puerta de seguridad se encuentra una zona de oficinas, donde hay un despacho, una sala de oficina con 5 escritorios, un aseo y un almacén.

Número de trabajadores

Oficina: 4

Director: 1

Camareros: 7
Churreros: 3
Operarios de mantenimiento: 3

Horario de trabajo

07:45 - 22:00

Proceso productivo

Salón recreativo y cafetería.

Instalaciones

Coordinación de actividades empresariales

Empresa Titular

La empresa evaluada gestiona el centro de trabajo como Titular del mismo y subcontrata con otras empresas y/o trabajadores externos, obras y/o servicios para realizar otras actividades distintas a la propia, por lo que se deberá seguir un proceso de coordinación de actividades empresariales.

La empresa subcontrata los siguientes servicios:

- Mantenimiento de instalación de lucha contra incendios.

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal

Según la información facilitada por la empresa para la realización de este informe no hay trabajadores de empresas de trabajo temporal en ningún puesto de trabajo evaluado en el presente informe.

Trabajadores especialmente protegidos

Menores de edad

Según la información facilitada por la empresa para la realización de este informe no hay trabajadores menores de edad en ningún puesto de trabajo evaluado en el presente informe.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

La presente evaluación de riesgos se ajusta a lo especificado en el artículo 26 de la Ley 31/1995 en cuanto a que comprende la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia a los procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en su salud o en la del feto para aquellas actividades que sean susceptibles de presentar un riesgo específico.

En el momento de realizar la evaluación no se tiene conocimiento sobre la existencia de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia en ningún puesto de trabajo evaluado en el presente informe.

Trabajadores especialmente sensibles

Según información facilitada por la empresa para la realización de este informe no se tiene conocimiento de la presencia de trabajadores especialmente sensibles en ningún puesto de trabajo evaluado en el presente informe.

Presencia de los recursos preventivos

No se han detectado situaciones que se considere necesaria la presencia de recurso preventivo.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La metodología aplicada, se basa en el Documento Divulgativo sobre “Evaluación de Riesgos Laborales” editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El procedimiento de evaluación de riesgos se divide en las siguientes fases:

- 1º) Recopilación de las informaciones necesarias.
- 2º) Identificación y descripción de riesgos.
- 3º) Evaluación de riesgos.
- 4º) Propuesta de medidas preventivas y/o correctivas.

En el anexo “Metodología” se dispone del listado codificado de los riesgos y de los criterios de valoración, acción y temporización de los mismos.

4. IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

A continuación se presentan las fichas de "Evaluación de Riesgos Laborales", correspondientes al centro de trabajo así como a cada uno de los puestos de trabajo identificados en la empresa.

Conforme a lo indicado en el artículo 7 del Reglamento de los Servicios de Prevención, en el Anexo “Relación de Trabajadores Afectados” del presente informe se incluye una tabla para introducir dicha relación. La empresa deberá mantener debidamente actualizada esta lista para que la documentación se ajuste en todo momento a las exigencias legales.

4.1 Identificación de riesgos

EMPRESA: PAMADI SL															CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)																
ÁREAS/PUESTOS DE TRABAJO	TIPOS DE RIESGO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
GESTION DE PRL																															X
Oficinas			X				X										X					X								X	
Cafetería							X	X															X								
Recreativo		X					X									X															
Camareros/Churreros	X	X	X					X					X			X	X	X	X						X	X		X	X	X	
Administrativo/a	X	X	X	X			X	X		X		X		X											X			X	X	X	
Directivo / Gerente		X					X	X		X		X													X			X	X	X	
Operarios de Recreativo	X	X	X	X				X			X			X			X	X	X						X	X		X	X	X	

TIPOS DE RIESGOS																													
1	Caídas de personas a distinto nivel	9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	17	Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas	25	Exposición a agentes químicos																						
2	Caídas de personas en el mismo nivel	10	Proyección de fragmentos o partículas	18	Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas	26	Exposición a agentes físicos																						
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	11	Atrapamientos por o entre objetos	19	Exposición a radiaciones	27	Exposición a agentes biológicos																						
4	Caídas de objetos en manipulación	12	Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos	20	Explosiones	28	Ergonómicos																						
5	Caídas de objetos desprendidos	13	Sobreesfuerzos	21	Incendios	29	Psicosocial																						
6	Pisadas sobre objetos	14	Estrés térmico	22	Accidentes causados por seres vivos	30	Otros riesgos																						
7	Golpes contra objetos inmóviles	15	Contactos térmicos	23	Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos																								
8	Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas	16	Contactos eléctricos	24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento																								

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 6

4.2 Descripción y evaluación de riesgos de áreas/puestos de trabajo

Se considera Área al espacio en el que se desarrollan tareas o actividades relacionadas con el puesto de trabajo.

Se considera puesto de trabajo al emplazamiento donde el/los trabajador/es habitualmente desarrolla/n su actividad, realizando funciones similares y estando sometidos a los mismos riesgos

Área:

GESTION DE PRL

Descripción:

En este apartado se contemplan los aspectos relativos a la gestión de PRL del centro de trabajo.

Número de trabajadores:

.

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: GESTION DE PRL					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: .			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Equipos de trabajo e instalaciones==>Revisiones periódicas	B	M	TO	Verificar que se realiza el mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones que lo requieran, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.		RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Equipos de trabajo e instalaciones==>Revisiones periódicas	B	M	TO	Verificar que se realizan las revisiones marcadas por la normativa de aplicación en las instalaciones que lo requieran.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Formación==>Formación a los trabajadores	B	M	TO	Verificar que todos los trabajadores disponen de formación sobre los riesgos y medidas preventivas en su puesto de trabajo.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información==>Información a los trabajadores	B	M	TO	Verificar que todos los trabajadores disponen de formación sobre los riesgos y medidas preventivas en su puesto de trabajo.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información==>Información sobre el Plan de Prevención	B	M	TO	Verificar que el Plan de Prevención es conocido por todos los trabajadores y se dispone de constancia documental de que todos conocen cuáles son sus funciones y responsabilidades.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Investigación de daños a la salud==>análisis e los daños a la salud producidos	B	M	TO	Verificar que se han investigado los daños a la salud producidos.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud==>Gestión de la vigilancia de la salud	B	M	TO	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.		Ley 31/1995

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 8

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
ÁREA: GESTION DE PRL						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: .		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales	M	M	M	Como empresario principal informar a las empresas concurrentes sobre: - Riesgos del centro que puedan afectar a las empresas concurrentes y las medidas de prevención correspondientes. - Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia.		RD 171/2004
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales	M	M	M	Como empresario titular solicitar a las empresas concurrentes: - Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como haber cumplido con las obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades concurrentes, así como de toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de cualquiera de las empresas presentes en el centro. Deberá velar por el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas contratadas/subcontratadas.		RD 171/2004
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales	M	M	M	Como empresario principal vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.		RD 171/2004
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales	M	M	M	Realizar la Coordinación de Actividades Empresariales.		RD 171/2004

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	--

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 9

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: GESTION DE PRL					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: .			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Productos químicos==>Fichas de datos de seguridad de los productos químicos			d.n	Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
Observaciones: La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la primera información básica que recibe el usuario								
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Productos químicos==>Fichas de datos de seguridad de los productos químicos			d.n	Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.		RD 374/2001
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Equipos de trabajo==>Manual de instrucciones de los Equipos de Trabajo			d.n	Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.		RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Equipos de trabajo==>Mantenimiento preventivo Equipos de Trabajo			d.n	Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.		RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Equipos de trabajo==>Mantenimiento preventivo Equipos de Trabajo			d.n	Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.		RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Valoración integración PRL==>Planificación de la actividad preventiva	M	M	M	Establecer los plazos de ejecución, responsables y recursos humanos y materiales para la implantación de las medidas preventivas establecidas en la planificación de la actividad preventiva. Dejar constancia documental.		Ley 31/1995, RD 39/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 10

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
ÁREA: GESTION DE PRL						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: .		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Valoración integración PRL==>Adquisición de equipos de trabajo, productos químicos y EPIs	M	M	M	Establecer los criterios y requisitos de seguridad y salud que se deberán aplicar para la adquisición de equipos de trabajo, productos químicos y equipos de protección individual y llevar un control de los mismos según los registros de control establecidos en el Plan de Prevención.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Valoración integración PRL==>Investigación de daños a la salud	M	M	M	Investigar los accidentes, incidentes y/o enfermedades profesionales que hayan ocasionado daños a los trabajadores.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Valoración integración PRL==>Presencia de trabajadores especialmente sensibles	M	M	M	Elaborar e implantar criterios de actuación para la protección de los trabajadores especialmente sensibles, embarazadas o en situación de lactancia y menores.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Valoración integración PRL==>Ausencia de vigilancia de la salud	M	M	M	Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Lugares de trabajo==>Mantenimiento==>Instalación de climatización			d.n	Llevar a cabo el mantenimiento de la instalación de climatización de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. Dejar constancia documental.		RD 486/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Coordinación de actividades empresariales==>Ausencia de coordinación de actividades empresariales (Empresa Titular)	M	M	M	Realizar la Coordinación de Actividades Empresariales.		RD 171/2004

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 11

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: GESTION DE PRL					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: .			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Coordinación de actividades empresariales==>Ausencia de coordinación de actividades empresariales (Empresa Titular)	M	M	M	Como empresario titular informar a las empresas concurrentes sobre: - Riesgos del centro que puedan afectar a las empresas concurrentes y las medidas de prevención correspondientes. - Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia.		RD 171/2004

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
--	---	--

Área:

Oficinas

Descripción:

Las oficinas del centro de trabajo se encuentran tras una puerta de seguridad, accediéndose desde la zona de cafetería. Se accede a un pasillo desde el cual se llega a:

- Despacho del director
- Sala de oficinas
- Almacén (donde se encuentra el cuadro de servidores)

Número de trabajadores:

17

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL				CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: Oficinas				Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 17			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>No ancladas a paramentos fijos==>Estanterías sin anclar en la sala del archivo	M	M	M	Anclar al paramento vertical las estanterías.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Sobrecarga==>Mantenimiento de estanterías y/o armarios	M	M	M	Verificar el correcto estado de las estanterías.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Límite de carga de estanterías	M	M	M	Señalizar la carga máxima a almacenar.	RD 485/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Sobrecarga==>Mantenimiento de Límite de carga de estanterías	M	M	M	Verificar el correcto estado de la señalización de la carga máxima de las estanterías.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento==>Desorden en apilamientos en almacén	M	M	M	Mantener el orden en los almacenamientos.	RD 486/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Elementos fijos ==>Zonas de paso estrechas en almacén			d.n	Señalizar la zona de paso estrecha en el almacén.	RD 486/1997
Observaciones: De cara a futuras reformas, plantear la posible modificación de esta zona para que el acceso cumpla normativa (100 cm de ancho)							
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica BT==>Tomas de tierra==>Inspección anual de la toma de tierra	M	M	M	Realizar la comprobación anual de la instalación de puesta a tierra efectuada por personal técnicamente competente, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Dejar constancia documental de las revisiones realizadas a las tomas de tierra.	RD 842/2002

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 14

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: Oficinas					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 17			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica BT==>Señalización==>Cuadro eléctrico dentro de armario sin señalización en el armario	M	M	M	Señalizar los cuadros eléctricos. La señal deberá tener forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.		RD 842/2002
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica BT==>Mantenimiento			d.n	Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, que deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un empresa autorizada.		RD 842/2002
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica BT==>Mantenimiento			d.n	Informar a los trabajadores de la forma de comunicación al responsable de anomalías detectadas en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctrico a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa.		RD 842/2002
21	Incendios	Evacuación==>Alumbrado de emergencia==>Mantenimiento de alumbrado de emergencia	M	M	M	Mantener y revisar el alumbrado de emergencia del centro de trabajo. Se recomienda establecer un programa de revisiones periódicas para controlar el correcto estado del alumbrado.		RD 486/1997, RD 513/2017
21	Incendios	Medidas de emergencia==>Implantación de medidas de emergencia	M	M	M	Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.		Ley 31/1995
21	Incendios	Medidas de emergencia==>Implantación de medidas de emergencia	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Lugares de trabajo==>Material y locales de primeros auxilios==>Botiquín sin señalizar			d.n	Señalizar el botiquín con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo verde.		RD 485/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 15

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL				CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: Oficinas				Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 17			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Lugares de trabajo==>Mantenimiento==>Instalación de climatización			d.n	Llevar a cabo el mantenimiento de la instalación de climatización de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. Dejar constancia documental.	RD 486/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 16

Área:

Cafetería

Descripción:

Esta zona del centro corresponde a la cafetería. Esta zona dispone de las mesas de los clientes, la barra del bar y una zona de panadería, donde se venden dulces y se preparan bocadillos. Tras la barra se encuentra también la máquina de hacer churros.

A través de la barra también se accede a un office/almacén, donde hay neveras, ordenadores y sillas para descanso de los trabajadores.

Número de trabajadores:

10

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
ÁREA: Cafetería					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos ==> Espacio insuficiente==>Acceso a barra de bar estrecho	M	M	M	Estudiar la posibilidad de aumentar la anchura del pasillo (mínimo 1 m.) en futuras reformas.			RD 486/1997
8	Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina	Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Amasadora sin resguardo			d.n	Instalar un resguardo móvil con un dispositivo de enclavamiento que impida que el equipo empiece a funcionar mientras que se pueda acceder al mismo y que provoque la parada cuando deje de estar en la posición de cierre.			RD 1215/1997
21	Incendios	Instalaciones de protección contra incendios ==> Extintores==>Extintor sin colgar y oculto tras puerta en cocina/office	M	M	M	Reubicar los extintores de tal forma que sean fácilmente visibles y accesibles. Se deberán situar próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.			RD 486/1997, RD 513/2017

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	---	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 18

Área:

Recreativo

Descripción:

Esta zona del centro de trabajo corresponde al recreativo. Es una sala de máquinas recreativas, donde también hay un parque infantil. En el centro de esta área se encuentra el mostrador donde los operarios de recreativas atienden a los clientes.

En esta zona se encuentra un almacén y la cámara congeladora.

Número de trabajadores:

4

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
ÁREA: Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito ==> Suelo deslizante==>Suelo de cámaras frigoríficas	M	M	M	Revisar periódicamente el estado del suelo de la cámara frigorífica, a fin de comprobar que no se formen placas de hielo.			RD 486/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos ==> Espacio insuficiente==>Almacén con techo bajo	M	M	M	Estudiar la posibilidad de aumentar la altura del centro de trabajo (altura mínima de 3 m) en futuras reformas.			RD 486/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos ==> Espacio insuficiente==>Almacén con techo bajo	M	M	M	Señalizar el riesgo de golpes con el techo del almacén.			RD 486/1997
Observaciones: La señalización deberá ser de bandas oblicuas negras y amarillas.									
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.			Guía de evaluación PYMES (INSHT)
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	Dotar de un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido en las proximidades de la cámara, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.			Guía de evaluación PYMES (INSHT)
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas a realizar en cámaras de congelación. Dejar constancia documental de su entrega.			Guía de evaluación PYMES (INSHT)
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	Verificar que se hace uso de la ropa de abrigo para el acceso a la cámara frigorífica, así como su buen estado.			RD 486/1997
(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta			(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta			(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional			

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 20

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL				CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
ÁREA: Recreativo				Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	Revisar de forma periódica el buen funcionamiento del cierre interior de la cámara congeladora.	RD 486/1997
14	Estrés térmico	Por frío ==> Trabajos en cámaras de congelación==>Trabajos en cámaras de congelación	M	M	M	Revisar periódicamente el buen funcionamiento de la alarma de la cámara congeladora.	RD 486/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 21

Puesto de trabajo:

Camareros/Churreros

Trabajos habituales y esporádicos:

Realiza tareas de atención y servicio a los clientes en barra y salón de restaurante/bar.

La postura mantenida, durante la mayor parte de la jornada laboral, es de pie.

Uso de vajillas, cristalerías, latas de conserva, etc.

Uso de cuchillo y útiles cortantes.

Manipulación de alimentos.

Elaboración de bocadillos.

Elaboración de churros.

Adicionalmente a la realización de las tareas propias de su puesto de trabajo, lleva a cabo tareas de limpieza del centro de trabajo. Para las tareas requiere el uso de utensilios de limpieza apropiados (fregona, escoba, etc.), utilizando diversos productos de limpieza de uso doméstico.

Uso de herramientas eléctricas.

Uso de botellas de gas alimentario.

Orden y limpieza en la zona de trabajo.

Uso de estanterías/armarios para la colocación de diverso material en ellos.

Manipulación de equipos y recipientes calientes (bandejas, cacerolas, ollas, platos, etc.)

Durante la jornada de trabajo, puede manipular manualmente pequeñas cargas y de manera esporádica.

Trabajo a turnos y/o nocturno.

Atención presencial al público.

Uso de pequeñas escaleras manuales para el desarrollo de las tareas del puesto.

Número de trabajadores:

10

Equipos de trabajo:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan equipos de trabajo de carácter importante, que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Productos químicos:

En base a la información proporcionada por la empresa se utilizan productos químicos que se han identificado en la evaluación de este puesto de trabajo.

Equipos de protección individual:

No se utilizan equipos de protección individual en este puesto de trabajo

Los equipos de protección individual, incluidos en la evaluación del puesto de trabajo, que la empresa debe proporcionar a los trabajadores para su uso son:

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388)
- Guantes de malla metálica y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano (UNE-EN 1082-1)
- Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407)
- Mandiles, pantalones y chalecos protectores para uso con cuchillos manuales (UN-EN ISO 13998)
- Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4)
- Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2)
- Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE _EN ISO 20347)

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
1	Caídas de personas a distinto nivel	Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar constancia documental de su entrega.			RD 2177/2004
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Disponer de señalización de suelos mojados.			RD 485/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.			RD 485/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.			RD 773/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Orden y limpieza	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y recomendaciones básicas de seguridad, orden y limpieza. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
2	Caídas de personas al mismo nivel	Ausencia de orden y limpieza==>Vertidos o derrames de productos==>Posible derrame de productos	M	M	M	Señalizar la situación de suelo deslizante mientras se mantenga la situación de riesgo en caso de derrames o vertidos.			RD 485/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Ausencia de orden y limpieza==>Vertidos o derrames de productos==>Posible derrame de productos	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.			RD 773/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Sobrecarga==>Límite de carga de estanterías	M	M	M	Verificar el correcto estado de la señalización de la carga máxima de las estanterías.			RD 486/1997

(P) Probabilidad	(C) Consecuencias	(VR) Valor de Riesgo
B:Baja M:Media A:Alta	B:Baja M:Media A:Alta	T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 24

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.	RD 486/1997
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Manipulación de objetos cortantes o punzantes==>Rotura de material cortante (vidrio, cerámico, ...)	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de vajillas, cristalerías, etc. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Manipulación de objetos cortantes o punzantes==>Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Recogida de residuos durante limpieza	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las tareas de limpieza por el riesgo de golpes y cortes. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Manipulación manual de cargas con aristas, superficies rugosas, etc.	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de cuchillo y útiles cortantes	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre las normas básicas de seguridad en el manejo de cuchillos y útiles de corte. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de cuchillo y útiles cortantes en trabajos de deshuesado, trinchado, etc.	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de malla metálica y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano (UNE-EN 1082-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 25

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de cuchillo y útiles cortantes en trabajos de deshuesado, trinchado, etc.	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Mandiles, pantalones y chalecos protectores para uso con cuchillos manuales (UN-EN ISO 13998), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Dotar de espacio suficiente debajo de la mesa o banco de trabajo para que el trabajador mueva las piernas sin dificultad.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre ejercicios posturales de espalda, posición de trabajo sentado y de pie.		ISO 11226, UNE 1005-4

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 26

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Dotar al puesto de trabajo de algún tipo de apoyo (barra a 10 cm. del suelo, banquetas o sillas, alfombras anti-cansancio), que permitan al trabajador realizar pequeños cambios posturales o apoyar uno u otro pie de forma alternativa para aliviar la fatiga acumulada.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Facilitar mangos para las escobas con empuñaduras curvas que permitan una posición neutra de la muñeca.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Dotar de escaleras de mano / escabeles en los office para la limpieza de las zonas altas (cristaleras, espejos y armarios).		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas.		ISO 11226, UNE 1005-4

(P) Probabilidad	(C) Consecuencias	(VR) Valor de Riesgo
B:Baja M:Media A:Alta	B:Baja M:Media A:Alta	T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 27

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.	M	M	M	Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 487/1997
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.		RD 487/1997
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.		RD 487/1997, RD 1215/1997
15	Contactos térmicos	Superficies calientes==>Trabajos en cocina==>Contactos con superficies calientes	M	M	M	Informar sobre la correcta realización de las tareas para evitar sufrir quemaduras durante el cocinado. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
15	Contactos térmicos	Superficies calientes==>Trabajos en cocina==>Contactos con superficies calientes	M	M	M	Comprobar que los útiles de cocina (cazos, sartenes, recipientes) se mantienen en buenas condiciones con los elementos aislantes en buenas condiciones.		RD 1215/1997
15	Contactos térmicos	Superficies calientes==>Trabajos en cocina==>Contactos con superficies calientes	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
16	Contactos eléctricos	Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 1215/1997
16	Contactos eléctricos	Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.		RD 1215/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 28

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica y equipos de trabajo==>Presencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza			d.n	Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la existencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 614/2001
18	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas	Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinerario ==> In Itinerario	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario.		Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinerario ==> In Itinerario	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos.		RD 374/2001
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 374/2001
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 29

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos.		RD 664/1997
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas de limpieza de zonas con posible contacto con fluidos biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas==>Manipulación de alimentos	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos.		RD 664/1997
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas==>Manipulación de alimentos	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la manipulación de alimentos. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
27	Exposición a agentes biológicos	Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas==>Manipulación de alimentos crudos	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Establecer una organización de los turnos siguiendo las siguientes pautas: - Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para ello, los cambios de turno deberán situarse entre las 6 y las 7h, las 14 y las 15h, y las 22 y 23h. - Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán más cortos. - Aumentar el número de períodos en los que se pueda dormir de noche: posibilidad de descanso después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo largo del año.		Ley 31/1995

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 30

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	No se trabajará en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.	Ley 31/1995
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Exigir menor carga de trabajo en el turno de noche siempre que sea posible.	Ley 31/1995
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la organización de los horarios de trabajo (turnicidad y/o nocturnidad). Dejar constancia documental de su entrega.	CT ITSS 2012; Guía INSHT (Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME)
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.	CT ITSS 2012; Guía INSHT (Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME)

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 31

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	En este tipo de turno hay que prever una pausa de tiempo suficiente que permita al menos tomar una comida caliente durante las horas de trabajo.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Dar información completa y precisa sobre la organización de los horarios de trabajo que permita solicitar cambios y facilite la organización sociofamiliar del trabajador, para ello establecer canales para abordar con la empresa las posibilidades que existen para realizar dichos cambios. Dejar constancia documental de su entrega.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Estudiar la limitación del número de años que se realiza trabajo a turnos y en turno nocturno basado en la aparición de limitaciones por envejecimiento o problemas de salud que se desprendan de las recomendaciones periódicas realizadas por el Área de Vigilancia de la Salud en aplicación de los protocolos específicos correspondientes, valorando las opciones de reorganización de los mismos para el personal afectado.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Estudiar la posibilidad de incrementar los descansos después de finalizar el turno de noche, puede ser vía acumulación de días de descanso tras el turno de noche, o rediseñando los ciclos de rotación siendo distintos a lo largo del año, o variando su duración (procurando no realizar más de cinco turnos de rotación corta - semana- consecutivos de noche).			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Violencia en el trabajo (Factores interpersonales) ==> Relaciones personales==>Atención a clientes y usuarios	M	M	M	Establecer un protocolo/procedimiento de actuación ante agresiones, resolución de incidencias y gestión de conflictos. Informar y entrenar a los trabajadores sobre el mismo, dejando constancia documental.			CT ITSS 69/2009 y 2012; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 32

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Formación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.									
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información	M	M	M	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.									
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud			d.n	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.			Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Integrar la perspectiva de género en la organización y en los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las personas trabajadoras.			LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.			RD 773/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.			RD 773/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 33

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información==>Postura mantenida de pie o bipedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar derivados de la postura mantenida en posición de pie o bipedestación prolongada. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Atracos/Robos	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre el protocolo ante robos y atracos establecido. Dejar constancia documental de su entrega.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Atracos/Robos==>Acciones antisociales	M	M	M	Elaborar un registro escrito de incidentes: atracos y robos que permita hacer un seguimiento de los mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo.		Criterio Técnico
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de actuar ante situaciones de agresión externa.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Informar a los trabajadores del protocolo que contempla el modo de actuar ante agresiones externas. Dejar constancia documental de su entrega.		Criterio Técnico
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Elaborar un registro escrito de incidentes: agresiones verbales, agresiones físicas, etc. que permita hacer un seguimiento de los mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 34

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Camareros/Churreros					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 10		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Ausencia de manual de instrucciones			d.n	Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.	RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Ausencia de mantenimiento preventivo			d.n	Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.	RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Ausencia de mantenimiento preventivo			d.n	Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.	RD 1215/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Productos químicos==>Uso de productos químicos de uso doméstico			d.n	Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.	RD 374/2001
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Productos químicos==>Uso de productos químicos de uso doméstico			d.n	Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos de uso doméstico y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
Observaciones: La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la primera información básica que recibe el usuario.							

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 35

Puesto de trabajo:

Administrativo/a

Trabajos habituales y esporádicos:

Tareas administrativas y de gestión.

Uso de pequeñas escaleras manuales para el desarrollo de las tareas del puesto.

Durante la jornada laboral, el trabajador realiza desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público.

Durante la jornada laboral, el trabajador realiza desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo privado.

Uso de la Pantalla de Visualización de Datos (PVD) para la realización de tareas administrativas.

Uso de material diverso de oficina, cutter, grapadoras, tijeras, etc...

Uso de estanterías/armarios para la colocación de diverso material en ellos.

La postura mantenida, durante la mayor parte de la jornada laboral, es sentado.

Durante la jornada de trabajo, puede manipular manualmente pequeñas cargas y de manera esporádica.

Uso de destructora de papel.

Número de trabajadores:

4

Equipos de trabajo:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan equipos de trabajo de carácter importante, que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Productos químicos:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan productos químicos que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Equipos de protección individual:

No se utilizan equipos de protección individual en este puesto de trabajo

Los equipos de protección individual, incluidos en la evaluación del puesto de trabajo, que la empresa debe proporcionar a los trabajadores para su uso son:

- Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL				CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Administrativo/a				Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
1	Caídas de personas a distinto nivel	Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar constancia documental de su entrega.	RD 2177/2004
2	Caídas de personas al mismo nivel	Ausencia de orden y limpieza==>Cables en zonas de paso	M	M	M	Cubrir los cables y/o mangueras con canaletas o tableros.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>No ancladas a paramentos fijos==>Estanterías / armarios sin anclar	M	M	M	Anclar al paramento vertical las estanterías.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Sobrecarga==>Límite de carga de estanterías	M	M	M	Verificar el correcto estado de la señalización de la carga máxima de las estanterías.	RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.	RD 486/1997
4	Caídas de objetos en manipulación	Manipulación manual de cargas	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
Observaciones: Se recomienda el uso de calzado de trabajo que proteja la parte anterior del pie por riesgo de caída de objetos manipulados. Evitar utilizar zapatos sueltos o zapatos que no protejan el pie (sandalias) cuando se realicen manipulaciones manuales de cargas.							
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Retirar/reubicar el mobiliario/material almacenado en las proximidades del puesto de trabajo de tal forma que disponga de espacio de trabajo suficiente.	RD 486/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Configurar el puesto de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo.	RD 488/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	--

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 37

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Administrativo/a						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Informar a los trabajadores que el puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995, RD 488/1997
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de material de oficina	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
11	Atrapamiento por o entre objetos	Uso de equipos de trabajo==>Ausencia o deficiente formación del operador==>Uso de destructora de papel	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de la destructora de papel. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas.	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.	M	M	M	Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 487/1997
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.		RD 487/1997, RD 1215/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 38

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Administrativo/a						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.			RD 487/1997
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinere ==> In Itinere	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.			Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinere ==> In Itinere	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In misión==>Desplazamiento a pie y/o en transporte público	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In misión==>Desplazamiento en vehículo privado	M	M	M	Formar a los trabajadores en relación con la normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.			Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In misión==>Desplazamiento en vehículo privado	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
28	Ergonómicos	Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Formación e información	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.			RD 488/1997
28	Ergonómicos	Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Formación e información	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.			RD 488/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Formación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.			Ley 31/1995

Observaciones: Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 39

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Administrativo/a						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información	M	M	M	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
Observaciones: Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.								
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud			d.n	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Integrar la perspectiva de género en la organización y en los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las personas trabajadoras.		LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Información==> Sedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar derivados de la postura mantenida en posición sentado. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 773/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.		RD 773/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 40

Puesto de trabajo:

Directivo / Gerente

Trabajos habituales y esporádicos:

Gestión y administración de la empresa.

Durante la jornada laboral, el trabajador realiza desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo privado.

Durante la jornada laboral, el trabajador realiza desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público.

La postura mantenida, durante la mayor parte de la jornada laboral, es sentado.

Uso de la Pantalla de Visualización de Datos (PVD) para la realización de tareas administrativas.

Uso de material diverso de oficina, cutter, grapadoras, tijeras, etc...

Condiciones ambientales inadecuadas en tareas con Pantalla de Visualización de Datos (PVD).

Uso de destructora de papel.

Uso de tablet, smartphone y dispositivos PDA.

Realización de tareas que implican trabajos por objetivos.

Número de trabajadores:

1

Equipos de trabajo:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan equipos de trabajo de carácter importante, que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Productos químicos:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan productos químicos que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Equipos de protección individual:

No se utilizan equipos de protección individual en este puesto de trabajo

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
PUESTO DE TRABAJO: Directivo / Gerente					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Distracciones==>Uso de tablet, smartphone y dispositivos PDA	M	M	M	Informar a los trabajadores que no se deben utilizar dispositivos: tablet, smartphone y dispositivos PDA mientras el usuario esté desplazándose. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Retirar/reubicar el mobiliario/material almacenado en las proximidades del puesto de trabajo de tal forma que disponga de espacio de trabajo suficiente.			RD 486/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Configurar el puesto de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo.			RD 488/1997
7	Golpes contra objetos inmóviles	Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente	M	M	M	Informar a los trabajadores que el puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995, RD 488/1997
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de material de oficina	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
11	Atrapamiento por o entre objetos	Uso de equipos de trabajo==>Ausencia o deficiente formación del operador==>Uso de destructora de papel	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de la destructora de papel. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas.	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.			ISO 11226, UNE 1005-4
(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta			(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta			(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional			

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 42

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
PUESTO DE TRABAJO: Directivo / Gerente					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO		
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento		In Itinerario ==> In Itinerario		M	M	M	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario.	Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento		In Itinerario ==> In Itinerario		M	M	M	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento		In misión==>Desplazamiento en vehículo privado		M	M	M	Formar a los trabajadores en relación con las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.	Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento		In misión==>Desplazamiento en vehículo privado		M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento		In misión==>Desplazamiento a pie y/o en transporte público		M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
28	Ergonómicos		Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Uso de ordenador portátil		M	M	M	Dotar al usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado y ratón independientes de la pantalla, para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o en las manos. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos. - Pantalla independiente orientable e inclinable a voluntad, con facilidad de adaptarse a las necesidades del usuario o soporte para portátil que ofrezca las mismas posibilidades de adaptación.	RD 488/1997
28	Ergonómicos		Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Formación e información		M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.	RD 488/1997
28	Ergonómicos		Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Formación e información		M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.	RD 488/1997

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	--

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 43

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Directivo / Gerente						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
28	Ergonómicos	Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Uso de tablet, smartphone y dispositivos PDA	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de tablet, smartphone y dispositivos PDA. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Carga y ritmo de trabajo==>Carga de trabajo por objetivos	M	M	M	Dar a conocer claramente los objetivos productivos a cumplir en un periodo de tiempo preestablecido y al comienzo del mismo.			CT ITSS 2012; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659
29	Psicosociales	Estrés (Factores organizacionales) ==> Contenido de trabajo==>Trabajos de precisión	M	M	M	Facilitar herramientas de trabajo tales como manuales de ayuda, listas de verificación, registros y formularios, procedimientos de trabajo, etc. siguiendo los principios de claridad, sencillez y utilidad real.			CT ITSS 2012; NTP 491, NTP 492, NTP 495, NTP 499, NTP 581, NTP 776, NTP 856, NTP 857
29	Psicosociales	Estrés (Factores organizacionales) ==> Contenido de trabajo==>Trabajos de precisión	M	M	M	Establecer por escrito las condiciones de trabajo durante el desplazamiento, estancia y repatriación.			CT ITSS 2012; NTP 491, NTP 492, NTP 495, NTP 499, NTP 581, NTP 776, NTP 856, NTP 857
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Formación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.									
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información	M	M	M	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.									

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 44

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Directivo / Gerente					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud			d.n	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.		Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Integrar la perspectiva de género en la organización y en los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las personas trabajadoras.		LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Información==> Sedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar derivados de la postura mantenida en posición sentado. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Puesto de trabajo:

Operarios de Recreativo

Trabajos habituales y esporádicos:

Su trabajo fundamental es la atención de los clientes, realizando entrega de premios mediante el canjeo de tickets, proporcionar cambio a los clientes, así como resolver y/o canalizar reclamaciones.

Uso esporádico de PVDs.

Uso de pequeñas escaleras manuales para el desarrollo de las tareas del puesto.

La postura mantenida, durante la mayor parte de la jornada laboral, es de pie.

Adicionalmente a la realización de las tareas propias de su puesto de trabajo, lleva a cabo tareas de limpieza del centro de trabajo. Para las tareas requiere el uso de utensilios de limpieza apropiados (fregona, escoba, etc.), utilizando diversos productos de limpieza de uso doméstico.

Uso de material diverso de oficina, cutter, grapadoras, tijeras, etc...

Uso de estanterías/armarios para la colocación de diverso material en ellos.

Durante la jornada de trabajo, puede manipular manualmente pequeñas cargas y de manera esporádica.

Trabajo a turnos y/o nocturno.

Atención presencial al público.

Número de trabajadores:

4

Equipos de trabajo:

En base a la información proporcionada por la empresa se considera que no se utilizan equipos de trabajo de carácter importante, que impliquen la identificación de riesgos que puedan materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas en este puesto de trabajo.

Productos químicos:

En base a la información proporcionada por la empresa se utilizan productos químicos que se han identificado en la evaluación de este puesto de trabajo.

Equipos de protección individual:

No se utilizan equipos de protección individual en este puesto de trabajo

Los equipos de protección individual, incluidos en la evaluación del puesto de trabajo, que la empresa debe proporcionar a los trabajadores para su uso son:

- Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4)
- Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2)

- Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347)
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388)
- Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
1	Caídas de personas a distinto nivel	Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar constancia documental de su entrega.			RD 2177/2004
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Disponer de señalización de suelos mojados.			RD 485/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.			RD 485/1997
2	Caídas de personas al mismo nivel	Tránsito==>Suelo húmedo o mojado	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón (UNE_EN ISO 20347), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.			RD 773/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>No ancladas a paramentos fijos==>Estanterías / armarios sin anclar	M	M	M	Anclar al paramento vertical las estanterías.			RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios==>Sobrecarga==>Límite de carga de estanterías	M	M	M	Verificar el correcto estado de la señalización de la carga máxima de las estanterías.			RD 486/1997
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	Almacenamiento en estanterías o armarios	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.			RD 486/1997
4	Caídas de objetos en manipulación	Manipulación manual de cargas	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.			RD 773/1997
Observaciones: Se recomienda el uso de calzado de trabajo que proteja la parte anterior del pie por riesgo de caída de objetos manipulados. Evitar utilizar zapatos sueltos o zapatos que no protejan el pie (sandalias) cuando se realicen manipulaciones manuales de cargas.									

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 48

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Manipulación de objetos cortantes o punzantes==>Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Recogida de residuos durante limpieza	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las tareas de limpieza por el riesgo de golpes y cortes. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de material de oficina	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Manipulación manual de cargas con aristas, superficies rugosas, etc.	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		RD 773/1997
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.		ISO 11226, UNE 1005-4

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 49

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Dotar de espacio suficiente debajo de la mesa o banco de trabajo para que el trabajador mueva las piernas sin dificultad.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre ejercicios posturales de espalda, posición de trabajo sentado y de pie.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Bipedestación	M	M	M	Dotar al puesto de trabajo de algún tipo de apoyo (barra a 10 cm. del suelo, banquetas o sillas, alfombras anti-cansancio), que permitan al trabajador realizar pequeños cambios posturales o apoyar uno u otro pie de forma alternativa para aliviar la fatiga acumulada.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Facilitar mangos para las escobas con empuñaduras curvas que permitan una posición neutra de la muñeca.		ISO 11226, UNE 1005-4

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Dotar de escaleras de mano / escabeles en los office para la limpieza de las zonas altas (cristaleras, espejos y armarios).		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Posturas de trabajo==>Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Tareas de limpieza	M	M	M	Dotar de útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas.		ISO 11226, UNE 1005-4
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.	M	M	M	Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 487/1997
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.		RD 487/1997, RD 1215/1997
13	Sobreesfuerzos	Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares	M	M	M	Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.		RD 487/1997
16	Contactos eléctricos	Instalación eléctrica y equipos de trabajo==>Presencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza			d.n	Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la existencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 614/2001

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	--

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 51

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
17	Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas	Derrames o fugas de productos químicos ==> Manipulación==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
18	Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas	Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinerario ==> In Itinerario	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario.	Ley 31/1995
24	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	In Itinerario ==> In Itinerario	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinerario. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes frente al riesgo químico (UNE-EN 374-1,2 y UNE-EN 16523-1), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos.	RD 374/2001
25	Exposición a agentes químicos	Por cualquier vía de entrada==>Uso de productos químicos de uso doméstico en tareas de limpieza	M	M	M	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos. Dejar constancia documental de su entrega.	RD 374/2001

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 52

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO LEGAL/TÉCNICO	
27	Exposición a agentes biológicos		Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.	RD 773/1997
27	Exposición a agentes biológicos		Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos.	RD 664/1997
27	Exposición a agentes biológicos		Possible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas de limpieza de zonas con posible contacto con fluidos biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.	Ley 31/1995
29	Psicosociales		Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Establecer una organización de los turnos siguiendo las siguientes pautas: - Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para ello, los cambios de turno deberán situarse entre las 6 y las 7h, las 14 y las 15h, y las 22 y 23h. - Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán más cortos. - Aumentar el número de períodos en los que se pueda dormir de noche: posibilidad de descanso después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo largo del año.	Ley 31/1995
29	Psicosociales		Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	No se trabajará en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.	Ley 31/1995
29	Psicosociales		Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Exigir menor carga de trabajo en el turno de noche siempre que sea posible.	Ley 31/1995

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 53

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)				
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4				
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la organización de los horarios de trabajo (turnicidad y/o nocturnidad). Dejar constancia documental de su entrega.			CT ITSS 2012; Guía INSHT (Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME)
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.			CT ITSS 2012; Guía INSHT (Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME)
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Informar sobre recomendaciones básicas en cuanto a los principios de una alimentación sana y hábitos de vida saludables en relación al trabajo de noche. Dejar constancia documental de su entrega.			CT ITSS 2012; Guía INSHT (Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME)

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	En este tipo de turno hay que prever una pausa de tiempo suficiente que permita al menos tomar una comida caliente durante las horas de trabajo.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Dar información completa y precisa sobre la organización de los horarios de trabajo que permita solicitar cambios y facilite la organización sociofamiliar del trabajador, para ello establecer canales para abordar con la empresa las posibilidades que existen para realizar dichos cambios. Dejar constancia documental de su entrega.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Estudiar la posibilidad de incrementar los descansos después de finalizar el turno de noche, puede ser vía acumulación de días de descanso tras el turno de noche, o rediseñando los ciclos de rotación siendo distintos a lo largo del año, o variando su duración (procurando no realizar más de cinco turnos de rotación corta - semana- consecutivos de noche).			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos	M	M	M	Estudiar la limitación del número de años que se realiza trabajo a turnos y en turno nocturno basado en la aparición de limitaciones por envejecimiento o problemas de salud que se desprendan de las recomendaciones periódicas realizadas por el Área de Vigilancia de la Salud en aplicación de los protocolos específicos correspondientes, valorando las opciones de reorganización de los mismos para el personal afectado.			CT ITSS 2012; NTP 455, NTP 502, NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659, NTP 916
29	Psicosociales	Violencia en el trabajo (Factores interpersonales) ==> Relaciones personales==>Atención a clientes y usuarios	M	M	M	Establecer un protocolo/procedimiento de actuación ante agresiones, resolución de incidencias y gestión de conflictos. Informar y entrenar a los trabajadores sobre el mismo, dejando constancia documental.			CT ITSS 69/2009 y 2012; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892

(P) Probabilidad
B:Baja M:Media A:Alta

(C) Consecuencias
B:Baja M:Media A:Alta

(VR) Valor de Riesgo
T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo
(d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 55

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA			CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Formación	M	M	M	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.									
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información	M	M	M	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
Observaciones: Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.									
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud			d.n	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.			Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Integrar la perspectiva de género en la organización y en los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las personas trabajadoras.			LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Información==>Uso de PVDs para gestión, cobros, etc.	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas para el uso de PVDs para gestión de pagos/cobros. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> Información==>Postura mantenida de pie o bipedestación	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar derivados de la postura mantenida en posición de pie o bipedestación prolongada. Dejar constancia documental de su entrega.			Ley 31/1995
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Productos químicos==>Uso de productos químicos de uso doméstico			d.n	Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.			RD 374/2001

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 56

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL					CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)			
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo					Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4			
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Gestión PRL==>Productos químicos==>Uso de productos químicos de uso doméstico			d.n	Informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de productos químicos de uso doméstico y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.		Ley 31/1995
Observaciones: La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la primera información básica que recibe el usuario.								
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.		RD 773/1997
30	Otros riesgos	Gestión PRL ==> EPI			d.n	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.		RD 773/1997
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Atracos/Robos	M	M	M	Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de actuar ante posibles robos o atracos en el centro de trabajo y de comportamiento durante y después de cada uno de ellos.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Atracos/Robos	M	M	M	Informar a los trabajadores sobre el protocolo ante robos y atracos establecido. Dejar constancia documental de su entrega.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 57

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESA: PAMADI SL						CENTRO: Eval PRL Principito - Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE Palma De Mallorca (Illes Balears)		
PUESTO DE TRABAJO: Operarios de Recreativo						Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 4		
RIESGOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RIESGO	P	C	VR	PROPIUESTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA		CRITERIO LEGAL/TÉCNICO
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Atracos/Robos==>Acciones antisociales	M	M	M	Elaborar un registro escrito de incidentes: atracos y robos que permita hacer un seguimiento de los mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo.		Criterio Técnico
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Realizar e implantar un protocolo/procedimiento sobre el modo de actuar ante situaciones de agresión externa.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Informar a los trabajadores del protocolo que contempla el modo de actuar ante agresiones externas. Dejar constancia documental de su entrega.		Criterio Técnico
30	Otros riesgos	Violencia en el trabajo ==> Agresiones por personas	M	M	M	Elaborar un registro escrito de incidentes: agresiones verbales, agresiones físicas, etc. que permita hacer un seguimiento de los mismos y un adecuado análisis que ayude a establecer medidas preventivas adecuadas y la probabilidad del riesgo.		CT ITSS 69/2009, 87/2011 y 2012; NTP 489, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892

(P) Probabilidad B:Baja M:Media A:Alta	(C) Consecuencias B:Baja M:Media A:Alta	(VR) Valor de Riesgo T: Trivial TO: Tolerable M:Moderado I: Importante S: Severo (d.n) Deficiencia normativa (m.e) Metodología Específica (a.p) Apreciación profesional
---	--	---

Ref: 14_EvRiesPu_7002000191649_122526

PAMADI SL

Avenida GABRIEL ROCA 54 PORTO PI CE

Evaluación de riesgos laborales Rev. 1

Página 58

5. CONSIDERACIONES

El presente informe y sus correspondientes resultados tienen valor mientras persistan las condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran podido condicionar los factores analizados en la evaluación de riesgos laborales.

Por último, queremos dejar constancia de la colaboración y ayuda recibida para la realización de este trabajo por parte de todos los empleados del centro y, en particular, del personal que nos atendió y acompañó en las visitas.

Quirónprevención queda a su disposición para cualquier consulta o aclaración que precisen de este informe y, en general, para cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales.

PALMA DE MALLORCA, 3 de octubre de 2023



Alberto Jose Leon Perez
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales

ANEXO

RELACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS

(La empresa debe cumplimentar y, en su caso, mantener actualizada la relación de trabajadores asociados a los puestos de trabajo identificados en el presente informe teniendo en cuenta las tareas que desarrollan en los mismos.)

ANEXO

METODOLOGÍA

1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La metodología aplicada, se basa en el Documento Divulgativo sobre "Evaluación de Riesgos Laborales" editado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El procedimiento de evaluación de riesgos se divide en las siguientes fases:

- 1º) Recopilación de las informaciones necesarias.
- 2º) Identificación y descripción de riesgos.
- 3º) Evaluación de riesgos.
- 4º) Propuesta de medidas preventivas y/o correctoras.

1.1 Recopilación de las informaciones necesarias

En esta fase se realiza la identificación de las instalaciones, lugares y puestos de trabajo existentes en la empresa. Asimismo, se ha recopilado toda la documentación que pudiera aportar algún dato significativo para las sucesivas fases de identificación y valoración de los riesgos laborales, como estadísticas de accidentes, características de materiales empleados, fichas de seguridad de sustancias químicas, procedimientos de trabajo, mediciones higiénicas, inspecciones de seguridad realizadas, etc.

Una vez determinados los puestos objeto de la evaluación, se han recogido informaciones en los lugares de trabajo, mediante inspecciones de las condiciones de trabajo y entrevistas con las propias personas trabajadoras y con mandos intermedios, con los cuales se han analizado de forma conjunta los elementos peligrosos para su salud y seguridad, al objeto de valorar los riesgos y proponer las medidas de protección correspondientes.

1.2 Identificación y descripción de riesgos

El objetivo de esta fase es relacionar cada uno de los puestos de trabajo de la empresa con los riesgos de accidente, enfermedad profesional y riesgos derivados de factores psicosociales que pueden materializarse durante la realización de las operaciones encomendadas a sus ocupantes, incluyendo los que puedan afectar específicamente a trabajadores y trabajadoras especialmente protegidos.

Las deficiencias indicadas en este estudio, relativas a los equipos de trabajo, agentes químicos, biológicos y físicos, así como las relativas a factores ergonómicos y psicosociales, constituyen una identificación y valoración de los riesgos fruto de la observación de los principales factores que influyen en éstos y que así se consideran por la literatura científica más actual y del análisis de la documentación facilitada por la empresa en el momento de la visita. Por tanto, se ha recopilado la información y se ha observado una representación de estos elementos en el puesto de trabajo que han permitido la "caracterización" del tipo y condiciones de las actividades propias del puesto, con el objetivo de conocer qué es lo que hace "en promedio". Lo anterior no excluye a la empresa de evaluar, con los correspondientes informes o estudios específicos, los riesgos marcados en la Valoración del Riesgo con Metodología Específica adecuada a las

características del puesto de trabajo y de la persona que lo ocupe y planificar las medidas preventivas que se recojan en dichos estudios para eliminar o minimizar estos riesgos.

Para obtener una completa identificación y caracterización de los riesgos laborales se tiene en cuenta la perspectiva de género, integrándola en todas las fases de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, en la identificación y descripción de los riesgos laborales y de las condiciones de trabajo (equipos utilizados, productos químicos, contaminantes físicos, biológicos, etc.) se observa cómo afectan estos factores de forma diferencial a hombres y mujeres. También se tiene en cuenta la perspectiva de género en la forma diferente en que el desarrollo de la actividad laboral afecta a la salud de trabajadores y trabajadoras en las diferentes tareas y ocupaciones (especialmente en los casos de embarazo y lactancia).

- *Riesgos generales:*

Cuando existen riesgos no relacionados directamente con puestos de trabajo concretos o que afectan simultáneamente a distintos puestos (por ejemplo, los existentes en un área concreta de la empresa), se hacen constar en las fichas de evaluación como riesgos generales, identificando seguidamente el riesgo o riesgos correspondientes.

Se entenderá que tales riesgos están asociados a todos los puestos de trabajo que desarrollan su actividad en el área/s en cuestión o a todas las personas que puedan acceder a ella/s.

- *Factor del riesgo (F.r.):*

Es el motivo o la causa inmediata de la presencia de los riesgos en ese trabajo, materializándose en daños para la persona trabajadora.

A continuación, se detallan los riesgos, sus descripciones y algunos ejemplos de factores de riesgo:

1. Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas al vacío, tanto de alturas como en profundidades. F.r.: Andamios, falta de protecciones, alturas superiores a 2 metros, zanjas, aberturas en tierra, escaleras manuales, escaleras fijas, aberturas y huecos desprotegidos, etc.)

2. Caídas de personas en el mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. F.r.; Falta de orden y limpieza, pavimento deficiente, dificultad de acceso al puesto de trabajo, suelos resbaladizos.

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. F.r.: Almacenamiento inadecuado, materiales muy pesados, andamios mal instalados, tabiques, cerramientos o forjados en mal estado, etc.

4. Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre una persona de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que la persona accidentada sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae. F.r.: Materiales u objetos muy pesados, voluminosos, de gran superficie o con aristas o perfiles cortantes, etc.

5. Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto a la persona accidentada y que están siendo manipulados por terceros. F.r.: Cargas suspendidas en puente grúa, grúa torre, herramientas manuales, acopios de materiales, etc.

6. Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo. F.r.: Clavos, chapas, cristales, herramientas, falta de orden y limpieza, etc.

7. Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran a la persona trabajadora como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento. F.r.: Espacio insuficiente, falta de delimitación de zonas de trabajo, acceso inadecuado, etc.

8. Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

La persona trabajadora, estática o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos). F.r.: Falta de protección, disco de corte al descubierto, dispositivos de seguridad puenteados o anulados, etc.

9. Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que la persona trabajadora recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos). F.r.: Herramientas manuales, objetos cortantes, chapas metálicas, etc.

10. Proyección de fragmentos o partículas

La persona trabajadora es lesionada por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas. F.r.: Sustancias químicas, herramientas manuales, soldadura, rotura de materiales o componentes, etc.

11. Atrapamientos por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales. F.r.: Falta de protecciones, accesibilidad a zona peligrosa, operaciones de mantenimiento, falta de señalización, mal estado de instalaciones y equipos.

12. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas. F.r.: Falta de cabina o pórtico de seguridad, velocidad inadecuada, pavimento o suelo inclinados.

13. Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc. F.r.: Manejo de cargas por encima de 3 Kg., posturas estáticas, posturas forzadas de algún segmento corporal, aplicación de fuerzas, ciclos de trabajo cortos y repetidos, etc.

14. Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse la persona trabajadora en un ambiente excesivamente frío o caliente. F.r.: Hornos, cámaras congeladoras, trabajos a la intemperie, etc.

15. Contactos térmicos

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo. F.r.: Piezas o materiales calientes, soldadura y corte de chapa, materiales a muy baja temperatura, etc.

16. Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica. F.r.: Falta de protecciones, cableado al descubierto, trabajos en tensión, defectos de instalación eléctrica, contactos directos, contactos indirectos, etc.

17. Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata. F.r.: Fuga o derrame de producto químico, trasvase inadecuado, producto químico peligroso, lugar poco ventilado, mezclas de productos inadecuada.

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas. F.r.: Mezclas inadecuadas, vertidos y trasvases mal realizados, productos peligrosos, etc.

19. Exposición a radiaciones

Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre la persona trabajadora de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes. F.r.: Soldadura, rayos X, campos electromagnéticos, etc.

20. Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc. F.r.: Fugas de productos químicos, atmósferas potencialmente explosivas, instalaciones inadecuadas, almacenamiento de productos químicos peligrosos inadecuados, etc.

21. Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias. F.r.: Instalaciones inadecuadas, productos inflamables, trabajos inadecuados, soldadura, etc.

22. Accidentes causados por seres vivos

Accidentes causados directamente por animales (ataques, molestias, mordeduras, picaduras, etc.). F.r.: Animales de compañía, ganado, animales salvajes en cautividad, etc.

23. Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que la persona trabajadora lesionada va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa. F.r.: Carretilla elevadora, tráfico inadecuado, falta de visibilidad, falta de señalización, etc.

24. Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que la persona trabajadora lesionada va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se considerarán tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere"). F.r.: Reparto de mercancías, comerciales, transporte por carretera, desplazamientos terrestres, aéreos y marítimos de los trabajadores, etc.

25. Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo de la persona por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales. F.r.: Trabajos de pintura, barnizado, terminación de productos, baños químicos, plomo, amianto, óxido de etileno, cloruro de vinilo, plaguicidas, sílice, etc.

26. Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales. F.r.: Martillo percutor, máquinas, pistolas de aire, grúas, temperatura, iluminación inadecuada, etc.

27. Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. F.r.: Sector sanitario, laboratorios, agricultura y ganadería, brucelosis, contacto con animales, etc.

28. Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo. F.r.: Personal Usuario de pantallas (posturas, movimientos, etc.), confort ambiental (Ruido, temperatura, iluminación).

29. Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) de la persona trabajadora como al desarrollo del trabajo. F.r.: Trabajo solitario, deficiencias en el sistema de comunicación, instrucciones confusas y contradictorias, método de trabajo inadecuado, trabajo a turnos, etc.

30. Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

1.3 Evaluación de riesgos laborales

La evaluación de riesgos se ha realizado en todos los puestos de trabajo donde se ha revelado la existencia de algún tipo de riesgo y representa el resultado de las entrevistas y visitas a los lugares de trabajo.

El objetivo del proceso es la valoración de los riesgos, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

En función de estos parámetros se determina el nivel de riesgo, que se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición.

Se entiende por probabilidad la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daños normalmente esperables de un accidente. Los niveles de probabilidad considerados son:

- *Alta:* "el daño ocurrirá siempre o casi siempre".
- *Media:* "el daño ocurrirá en algunas ocasiones".
- *Baja:* "el daño ocurrirá raras veces".

A la hora de establecer la probabilidad del daño se ha considerado lo siguiente:

- *La frecuencia de exposición al riesgo.*
- *Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas (resguardos, equipos de protección individual, etc.).*
- *Si se cumplen los requisitos legales o los códigos de buenas prácticas.*
- *Protección suministrada por los equipos de protección individual y tiempo de utilización de estos.*
- *Si son correctos los hábitos de las personas trabajadoras.*
- *Si existen trabajadores y/o trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.*
- *Exposición a los elementos.*
- *Fallos en los suministros básicos o en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.*
- *Actos inseguros de las personas (errores y/o violaciones no intencionadas de los procedimientos).*

Para determinar las **consecuencias** se atiende a las partes del cuerpo afectadas y la naturaleza del daño, graduándolo de la siguiente manera:

- *Baja:* "daños superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos, etc.), molestias (dolor de cabeza, desconfort, etc.)".
- *Media:* "laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores; sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor, etc.".

- Alta: "amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales; cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, etc."

El producto de la *probabilidad* por las *consecuencias*, denominado **Valor del Riesgo** se gradúa en cinco categorías que se obtienen del cruce de ambos conceptos, según el siguiente cuadro:

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL RIESGO		CONSECUENCIAS		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD	BAJA	Trivial	Tolerable	Moderado
	MEDIA	Tolerable	Moderado	Importante
	ALTA	Moderado	Importante	Severo

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra el criterio seguido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, que deben ser proporcionales al riesgo.

Valor del Riesgo	ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Trivial	No se requiere acción específica
Tolerable	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado	<p>Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.</p> <p>Puede darse la situación de que el riesgo moderado cumpla con los requisitos esenciales de la normativa, pero esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas. Para que este cumplimiento de la normativa se mantenga en el tiempo son necesarias medidas de control.</p> <p>En ocasiones cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas altas, puede ser necesaria una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.</p>
Importante	Se debe reducir el riesgo pudiendo precisar recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Severo	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

En algunos casos no se aplicará el método general de evaluación definido por probabilidad, consecuencia y valor del riesgo, apareciendo el concepto de "evaluación específica", que pone de manifiesto la necesidad de evaluar el riesgo mediante la aplicación de una **metodología específica** que puede implicar la realización de mediciones o de estudios más exhaustivos, que podrán ser ejecutadas por **quirónprevención** según lo establecido en el clausulado del contrato. En este supuesto, en la casilla de valor del riesgo se indicará en código **(m.e)**. **Quirónprevención** quedará exenta de cualquier responsabilidad derivada de la no realización de las actividades cuando la empresa decida no desarrollarlas con **quirónprevención**.

El mismo tratamiento se da a aquellos factores de riesgo que han sido identificados con motivo de una **deficiencia** en el cumplimiento de una **normativa**, en este caso aparecerá en la casilla de valor del riesgo el código **(d.n)**.

Por último, la evaluación en base a la directa **apreciación profesional** acreditada permitirá llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a metodologías específicas, u otros criterios de valoración como la matriz probabilidad-consecuencia, siendo un procedimiento que proporcionará confianza sobre el resultado; en este caso, en la casilla de valor del riesgo aparecerá el código **(a.p)**.

1.4 Propuesta de medidas preventivas/correctoras

En este apartado se indicarán las propuestas de medidas preventivas o correctoras a adoptar asociadas a los riesgos valorados.

Las medidas preventivas o correctoras establecidas formarán la base para la propuesta de planificación de la actividad preventiva, paso siguiente a la evaluación de riesgos.

1.5 Criterio legislativo - técnico

En este apartado se indicará el criterio que el personal técnico evaluador ha considerado para proponer las medidas preventivas o correctoras.

1.6 Revisión de la evaluación

Por el motivo indicado en el artículo 4 del R.D. 39/1997, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

- Una disposición específica que así lo establezca.
- Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.

- La incorporación de algún trabajador o trabajadora cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá actualizarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras, y teniendo en cuenta en su caso el criterio técnico..

1.7 Normativa y pautas de referencia

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10-11-95).
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. de 31-01-97).
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, y el R.D. 1627/1997.
- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente hasta el 01 de enero de 2015).
- La legislación vigente que se derive en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales utilizada como referencia en el momento de la redacción de este informe (Leyes, Reales Decretos, etc.)
- Guías técnicas del I.N.S.S.T.
- Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Normas U.N.E.
- Fichas Internacionales de Seguridad Química.
- La legislación concordante en cuanto a seguridad industrial utilizada como referencia en el momento de la redacción de este informe (reglamentos, instrucciones técnicas, etc.)

ANEXO

CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA DADO A LUZ O EN PERÍODO DE LACTANCIA

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras modificó el artículo 26 Protección de la maternidad de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales de forma que es necesario que la evaluación de riesgos comprenda la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.

El empresario debe adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la exposición de estas trabajadoras a los riesgos para su seguridad y salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia que se identifiquen en la evaluación de riesgos. Estas medidas irán dirigidas a adaptar las condiciones de trabajo o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada e incluirán, si resultase necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no fueran posibles o realizándose pudieran aún influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto (certificado por los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora), ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente exenta de riesgos al estado que presenta y en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 31/1995 (introducido el texto por la Ley Orgánica 3/2007). Si no existiese ese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría, conservando el derecho a las retribuciones de su puesto origen.

Finalmente, si el cambio de puesto no fuera posible, técnica u objetivamente, o no pueda exigirse por motivos justificados, se podrá declarar el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo, según se especifica en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.

El presente Anexo junto con las fichas de evaluación de riesgos laborales de la trabajadora en situación de embarazo que haya dado a luz (parto reciente) o lactancia pretende ser la herramienta básica e inicial para que el empresario pueda determinar y/o corroborar si los riesgos identificados y valorados en la evaluación de riesgos para un determinado puesto de trabajo en el que haya adscritas trabajadoras en situación de embarazo o lactancia afectan o no a la seguridad y salud de la trabajadora o el feto de manera que se deba acometer alguna de las medidas anteriormente expuestas, según lo establecido en el artículo 26: Protección de la maternidad de la Ley 31/1995, además de servir como base y fuente de información para que el empresario determine, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

2. PAUTAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO

La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, contemplaba una lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo a tener en cuenta (Anexo I) en las mujeres trabajadoras embarazadas y de prohibición de exposición (Anexo II) para desarrollar su actividad laboral habitual que se han incluido en el ordenamiento jurídico a través del RD 39/1997, y sus modificaciones posteriores, en relación con la aplicación de

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Basándonos en estos listados de carácter no exhaustivos analizaremos los posibles riesgos derivados del trabajo para la mujer embarazada y/o el feto, parto reciente y para la mujer en lactancia natural y/o hijo lactante, teniendo en cuenta que siempre deberá analizarse de forma individualizada cada caso, valorando las circunstancias y características de la mujer embarazada o en periodo de lactancia.

2.1 Agentes y condiciones de trabajo a los que en ningún caso puede haber exposición

La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no podrá realizar en ningún caso actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en el Anexo VIII (parte A y B respectivamente) del RD 39/1997 y sus modificaciones posteriores, que se exponen, de forma no exhaustiva, a continuación:

	Trabajadoras embarazadas	Trabajadoras en periodo de lactancia
Agentes Físicos	Radiaciones ionizantes	
Agentes Biológicos	Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada ⁽¹⁾	
Agentes Químicos	Toxoplasma ⁽²⁾	
	Virus de la rubéola ⁽²⁾	
	Sustancias cancerígenas y mutágenas ⁽³⁾	Sustancias cancerígenas y mutágenas ⁽³⁾
	Plomo y derivados ⁽⁴⁾	Plomo y derivados ⁽⁴⁾
	Sustancias etiquetadas R60 y R61 ⁽⁵⁾	Sustancias etiquetadas R64 ⁽⁵⁾
	Sustancias etiquetadas como H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df y H370 ⁽⁶⁾	Sustancias etiquetadas como H362 ⁽⁶⁾
Cond. de Trabajo	Trabajos de minería subterráneos	Trabajos de minería subterráneos

⁽¹⁾ Por ejemplo, en locales a presión, submarinismo	⁽⁴⁾ En la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano
⁽²⁾ Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización	⁽⁵⁾ Por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el RD 363/1995
⁽³⁾ De categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas	⁽⁶⁾ Por el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas	
---	--

2.2 Agentes y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a la salud

Se expone a continuación, de forma no exhaustiva, los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición, incluidos en el Anexo VII (parte A y B respectivamente) del RD 39/1997 y sus modificaciones posteriores.

		Trabajadoras embarazadas	Trabajadoras en periodo de lactancia
Agentes Físicos (1)	Choques, vibraciones o movimientos	Choques, vibraciones o movimientos	Choques, vibraciones o movimientos
	Manipulación manual de cargas pesadas (2)	Manipulación manual de cargas pesadas (2)	Manipulación manual de cargas pesadas (2)
	Ruido	Ruido	Ruido
	Radiaciones no ionizantes	Radiaciones no ionizantes	Radiaciones no ionizantes
	Frío y calor extremos	Frío y calor extremos	Frío y calor extremos
	Movimientos y posturas, desplazamientos, fatiga mental y física y otras cargas físicas	Movimientos y posturas, desplazamientos, fatiga mental y física y otras cargas físicas	Movimientos y posturas, desplazamientos, fatiga mental y física y otras cargas físicas
Agentes Biológicos	Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4 (3)	Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4 (3)	Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4 (3)
Agentes Químicos (4)	Sustancias etiquetadas R40, R45, R46, R49, R62, R63 y R68 (5)	Sustancias etiquetadas R40, R45, R46, R49, R62, R63 y R68 (5)	Sustancias etiquetadas R40, R45, R46, R49, R62, R63 y R68 (5)
	Sustancias etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361, H361f, H361d, H361fd, H371 (6)	Sustancias etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361, H361f, H361d, H361fd, H371 (6)	Sustancias etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361, H361f, H361d, H361fd, H371 (6)
	Agentes químicos que figuran en los anexos I y III (7)	Agentes químicos que figuran en los anexos I y III (7)	Agentes químicos que figuran en los anexos I y III (7)
	Mercurio y derivados	Mercurio y derivados	Mercurio y derivados
	Medicamentos antimitóticos	Medicamentos antimitóticos	Medicamentos antimitóticos
	Monóxido de carbono	Monóxido de carbono	Monóxido de carbono
	Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea	Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea	Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea

	Trabajadoras embarazadas	Trabajadoras en periodo de lactancia
Procedimientos	Procedimientos industriales (8):	Procedimientos industriales (8):
	- Fabricación de auramina.	- Fabricación de auramina.
	- Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla.	- Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla.
	- Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas durante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel.	- Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas durante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel.
	- Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.	- Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.
	- Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.	- Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.
	<p>(1) Cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la placenta</p>	<p>(5) Por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el RD 363/1995, en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII del RD 39/1997</p>
	<p>(2) Que supongan riesgos, en particular dorsolumbares</p>	<p>(6) Por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII del RD 39/1997</p>
	<p>(3) Según la clasificación de los agentes biológicos establecida en el RD 664/1997, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII del RD 39/1997</p>	<p>(7) Del RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo</p>
	<p>(4) En la medida en que se sepa que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII del R.D. 39/1997</p>	<p>(8) Que figuren en el anexo I del R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo</p>

En las fichas de evaluación de riesgos laborales de las trabajadoras en situación de embarazo, que haya dado a luz (parto reciente) o lactancia y en los siguientes apartados, se establecen los criterios y orientaciones para la valoración del riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, basados en lo establecido en la normativa vigente mencionada y en los criterios expuestos por organizaciones de reconocido prestigio, tal como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS

Radiaciones ionizantes

Cuando un trabajador tiene una probabilidad razonable de acumular un determinado porcentaje, por lo general del 5 o 10%, del equivalente de dosis máxima permisible en todo el cuerpo o en ciertas partes de él, debe llevar un dosímetro individual. **Las trabajadoras gestantes utilizarán, además, un dosímetro específico, colocado en abdomen, para controlar las dosis recibidas por el feto.** Los efectos específicos debidos a la exposición a radiaciones ionizantes para la mujer embarazada afectan fundamentalmente al feto, que resulta especialmente vulnerable a las mismas. **Estos**

efectos estarán en función de la edad gestacional, la dosis absorbida y su distribución en el tiempo. Se pueden producir efectos mutagénicos y teratogénicos.

La dosis máxima permisible para las mujeres embarazadas será de 1 mSv/gestación.

Valoración del riesgo y procedimiento

La condición de embarazo en una trabajadora expuesta no presupone la retirada del trabajo, lo que sí es necesario es revisar y evaluar las condiciones de este. Las normas derivadas de los criterios EURATOM (Directivas de la Comunidad Europea de la Energía Atómica) consideran **protegida a la embarazada cuya exposición no alcance una dosis equivalente al feto de 1 mSv**, durante el resto del embarazo.

Para valorar el posible riesgo para el embarazo por radiaciones deberemos disponer de:

- **La descripción exacta del puesto de trabajo.** Determinar la categoría laboral A o B de la trabajadora expuesta (TE), según RD 783/2001, artículo 20.)
- **La dosimetría** (personal – histórico de dosimetría): las dosis <0.1 se equiparan a 0 (aceptable hasta 1 mSv/año). Por debajo de una dosis anual de 1mSv se considera que no hay exposición.
- **Dosimetría abdominal.** Si la trabajadora gestante dispone de vigilancia dosimétrica individual, debe llevar siempre puesto un dosímetro especial, que se colocará a la altura del abdomen desde la notificación del embarazo hasta el final de la gestación. La dosis máxima permisible a nivel abdominal es 2 mSv/embarazo, en una única lectura o por acumulación de lecturas. Una dosis de 2 mSv en dosímetro de abdomen equivale a una dosis fetal de 1 mSv.

SERVICIO	APLICACIÓN / EQUIPAMIENTO	Condición	Puede realizar su trabajo
RADIODIAGNÓSTICO	Radiología convencional	Barrera estructural	SI
	Radiología dental no intraoral		SI
	Mamografía		SI
	Tomografía computarizada		SI
	Radiología dental intraoral	Distancia 2 metros	SI
	Radiología podológica		SI
	Densitometría ósea		SI
	Fluoroscopia con telemando		NO
	Fluoroscopia radioquirúrgica		NO
	Radiología móvil de grafía		NO
MEDICINA NUCLEAR	Radiología intervencionista		NO
	Hemodinámica		NO
	Densitometría ósea con fuente encapsulada		SI
RADIOTERAPIA	Manipulación y administración de radiofármacos		NO
	Tomografía de emisión de positrones		NO
RADIOTERAPIA	Teleterapia. Acelerador lineal		SI
	Braquiterapia automática		SI

SERVICIO	APLICACIÓN / EQUIPAMIENTO	Condición	Puede realizar su trabajo
	Braquiterapia manual		NO
	Cobaltoterapia		NO
LABORATORIO DE RADIOINMUNO ANÁLISIS	Trabajos con kits de radiofármacos		SI
	Marcaje directo con isótopos		NO

Hay dos situaciones en las que la trabajadora gestante que continúa en su trabajo habitual no deberá realizar: las exposiciones especialmente autorizadas y las situaciones establecidas en el plan de emergencias de la instalación.

Radiaciones no ionizantes

Con referencia a sus efectos durante el embarazo, han sido revisados los estudios existentes por parte de la OMS y otros organismos, **indicando que, con niveles típicos de exposición ambiental, no aumenta el riesgo de abortos espontáneos, malformaciones, bajo peso al nacer ni enfermedades congénitas.** Se confirma exclusivamente el efecto calorífico de estas radiaciones.

Valoración del riesgo y procedimiento

- Ámbito Industrial

FUENTES	Denominación	Acción preventiva
Utilización de sistemas de radar GPR de tierra	RF-MO	
Operadores de antenas	RF-MO	
Soldadura de plásticos	RF	Retirar a la trabajadora embarazada de su lugar de trabajo desde el conocimiento de la gestación y en todo caso cuando las emisiones radio-eléctricas superen los valores establecidos en el anexo II del RD 1066/2001.
Calentamiento de depósitos y baños	RF	
Hornos de secado	RF	
Hornos microondas industriales	MO	
De radares de aviación	MO	
FUENTES	Denominación	Acción preventiva
Manejo de radiaciones ópticas (láser incluido)		No es preciso separar a la trabajadora de su puesto de trabajo. La empresa en caso de solicitar este tipo de riesgo debe presentar la correspondiente medición de las emisiones radioeléctricas
Manejo de infrarrojos (deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos de estrés térmico)		

Es importante tener en cuenta aplicar las medidas habituales y correctas de prevención y precaución.

- Ámbito Sanitario

Excepto en los equipos de diatermia, con los que por precaución de debe mantener una distancia mínima de 2 metros respecto al aparato, el resto de actividades no suponen un riesgo para el embarazo.

Vibraciones

El efecto de las vibraciones en el embarazo va a depender de la intensidad (aceleración) y el tiempo de exposición.

No hay suficiente información en la literatura para establecer un umbral de nocividad y por tanto es conveniente limitar la exposición de origen profesional al mínimo razonable.

Valoración del riesgo y procedimiento

El empresario deberá realizar una evaluación y una medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que están expuestos los trabajadores. Cuando se presente una solicitud de riesgo por embarazo por estas causas hay que solicitarlo expresamente al empresario y/o a su Servicio de Prevención.

Tipo vibración	Tipo Profesión	Valores A (8)	Medidas preventivas
Vibración cuerpo entero	Conducción metro o equivalentes	>0,25m/s ²	Se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud
	Conducción grúas eléctricas		
	Conducción camiones gran tonelaje		
	Conducción helicópteros y exposiciones equivalentes		
	Trabajo compactadoras de cemento		
	Conducción todo tipo vehículos y maquinaria construcción		
	Conducción tractores y maquinaria agrícola		
	Plataforma con pavimentos de trabajo sometidos a vibraciones		
Vibración mano-brazo		>2,5 m/s ²	24

Temperaturas extremas

Las mediciones del ambiente térmico no permiten determinar con precisión cuál será la respuesta fisiológica que sufrirá el individuo o el grado de peligro que supone para el trabajador. **Los factores o características personales, entre los cuales está la gestación y la lactancia, son los que determinan la capacidad fisiológica de respuesta al calor o al frío.**

La mujer embarazada debe disponer de ropa contra el frío adaptada anatómicamente a su edad gestacional.

Los tiempos de trabajo en las cámaras frigoríficas vienen regulados en el artículo 31 del RD 1561/1995, si bien, no están diseñados para trabajadoras embarazadas.

En términos generales y aunque ello no significa que siempre exista riesgo para el embarazo o la lactancia, debería prestarse especial atención a las situaciones de trabajo

con trabajadoras embarazadas en las que la temperatura es mayor de 28ºC o menor de 10ºC.

Ruido

Durante la gestación, la trabajadora no es más sensible al ruido por el hecho de estar embarazada, pero sí debemos considerar los efectos en el feto, al que no le podemos aplicar medidas de protección. Se considera que el ruido exterior le afecta al feto desde el momento en que se desarrolla su oído medio e interno, hacia el quinto mes de embarazo. La formación del órgano de Corti (sensorial) concluye en la semana 20 y en la semana 28 las vías auditivas ya funcionan correctamente.

Valoración del riesgo y procedimiento

Si no se han podido tomar medidas organizativas, la gestante no podrá estar expuesta a niveles superiores de LAeq,d = 80 dB(A) o Lpico = 135 dB(C). **En caso de superar este valor se retirará del puesto de trabajo a la semana 20 de gestación, ya que los protectores auditivos sólo protegen a la trabajadora, pero no al feto.**

RIESGOS ERGONÓMICOS

Manipulación de cargas

En las embarazadas, debido a los cambios fisiológicos que suceden como el aumento de la lordosis lumbar, del peso y de la prominencia abdominal, es uno de los riesgos más habituales y alegado como problemático sobre todo hacia el segundo y tercer trimestre de embarazo, cuando estos cambios son más significativos.

Además del peso de la carga, hay otros factores que influyen en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas: distancia horizontal, el desplazamiento vertical, el giro del tronco, el agarre de la carga y la frecuencia de la manipulación. Finalmente, debe considerarse el peso total movilizado y a qué distancia se traslada.

PESOS TEÓRICOS (Kg) POR DEBAJO DE LOS CUALES NO HABRÍA RIESGO EN EL EMBARAZO			
	Población general	Coef. 0.6	Coef. 0.4
Altura de la cabeza	13	7.8	5.2
Altura del hombro	19	11.4	7.6
Altura del codo	25	15	10
Altura de los nudillos	20	12	8
Altura de media pierna	14	8.4	5.6


En relación con la distancia horizontal, cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral, y por tanto el riesgo será mayor. En función de la distancia del peso respecto del cuerpo, se pueden considerar estos límites:

	PESOS TEÓRICOS MÁXIMOS (Kg) POR DEBAJO DE LOS CUALES NO HABRÍA RIESGO EN EL EMBARAZO					
	<= 20 semanas		>20 semanas (5º mes)		>28 semanas (7º mes)	
	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo

PESOS TEÓRICOS MÁXIMOS (Kg) POR DEBAJO DE LOS CUALES NO HABRÍA RIESGO EN EL EMBARAZO						
	<= 20 semanas		>20 semanas (5º mes)		>28 semanas (7º mes)	
	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo	Manipulación próxima al cuerpo	Manipulación alejada del cuerpo
Altura de la cabeza	7,8	4,2	5,2			
Altura del hombro	11,4	6,6	7,6	4,4	3,8	3,8
Altura del codo	15*	7,8	10	5,2	5	5
Altura de los nudillos	12	8	8	4,8	4	4
Altura de media pierna	8,4	4,8	5,6			

No deben manipularse cargas ni a la altura de la cabeza ni a media pierna por encima de las 28 semanas, motivo por el que no se recogen valores.

Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación



Valoración del riesgo y procedimiento

La condición de embarazo de una trabajadora expuesta a la manipulación manual de cargas no presupone la retirada inmediata del puesto de trabajo.

MANEJO MANUAL DE CARGAS	FRECUENCIA	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
		Tiempo de exposición al riesgo			Tiempo de exposición al riesgo		
		>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
> 10 kg	≥ 4 veces/hora	20	22	24	18	20	22
	< 4 veces/hora	24	26	28	22	24	26
Entre 4 y 10 kg	≥ 4 veces/hora	24	28	30	22	26	28
	< 4 veces/hora	28	34	36	26	32	34
< 4 kg		Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable

Flexión del tronco: inclinaciones por debajo de la rodilla

En la mujer embarazada la flexión del tronco puede aumentar la presión intraabdominal y la frecuencia cardíaca y con frecuencia cuando se realiza va asociada a una manipulación de cargas por lo que es poco frecuente objetivarlas de forma aislada en muchos puestos de trabajo.

Valoración del riesgo y procedimiento

Las flexiones del tronco a considerar como riesgo ergonómico para la mujer embarazada son aquellas inclinaciones que suponen que las manos queden por debajo de la rodilla, ergonómicamente se consideran las flexiones del tronco superiores a 60º. No supondrán consideración de riesgo durante el embarazo las flexiones esporádicas y puntuales que se precisen durante la jornada.

FLEXION DE TRONCO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tiempo de exposición al riesgo			Tiempo de exposición al riesgo		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
Repetidamente (> 10 veces/hora)	20	22	24	18	20	22
Intermitentemente (entre 2 y 10 veces/hora)	28	34	36	26	32	34
Intermitentemente (menos de 2 veces/hora)	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable

Trepar escaleras

No está contraindicado el uso de escaleras estructurales (escaleras de los edificios) durante la gestación, considerando que la trabajadora puede adaptar la velocidad de subida a sus capacidades. El riesgo de subir escaleras en el embarazo es valorable, no para cualquier tipo de escalera, sino en aquellos casos en los que suponga trepar o trabajos en altura.

Valoración del riesgo y procedimiento

Se valoran aquellos puestos de trabajo en los que la trabajadora quede suspendida a cierta altura (altura a partir de 1 metro), teniendo en cuenta en cada caso las siguientes variables:

- **Número de peldaños:** se considerará que el riesgo varía en función de número de peldaños de la escala o escalera manual a los que accede la trabajadora embarazada, siendo la relación directamente proporcional a la distancia que existe entre el suelo y la trabajadora, de modo que objetivamente se considera que el límite máximo equivaldría a 1 metro de altura desde el suelo (3 o 4 peldaños).
- **Frecuencia:** veces/jornada de 8 horas que se accede a las escaleras.
- **Tipo de actividad** a realizar en la escala o poste, actividades que requieran alejarse del centro de gravedad del eje de la escalera, escala o poste, ej.: manipular una caja de grandes dimensiones, realizar una reparación que mantenga ocupada las dos manos, deben evitarse.

ESCALAS Y POSTES VERTICALES			
FRECUENCIA (nº veces/jornada)	DISTANCIA AL SUELO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO MÚLTIPLE
< 4 veces / jornada	Más de 1 metro	26	24
	Menos de 1 metro	34	32
4 a 8 veces / jornada	Más de 1 metro	20	18
	Menos de 1 metro	26	24
> 8 veces / jornada	Más de 1 metro	18	16

	Menos de 1 metro	20	18
--	------------------	----	----

ESCALERAS MANUALES			
FRECUENCIA (nº veces/jornada)	DISTANCIA AL SUELO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO MÚLTIPLE
< 4 veces / jornada	Más de 1 metro	37	32
	Menos de 1 metro	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable
Intermitentemente (entre 2 y 10 veces/hora)	Más de 1 metro	30	28
	Menos de 1 metro	34	32
4 a 8 veces / jornada	Más de 1 metro	26	24
	Menos de 1 metro	30	28

Bipedestación

Se distinguen dos tipos de bipedestación: los puestos de trabajo dinámicos y los puestos de trabajo que realizan sus tareas en postura de pie estática. La posición estática dificulta la circulación de la sangre en las extremidades inferiores, produciendo una estasis venosa. Además, provoca la sobrecarga de la musculatura lumbar.

El grado de afectación dependerá de las características de la postura en cuanto a su movilidad, prolongación en el tiempo y de la alternancia postural y al momento del embarazo en que ejerza su influencia.

Valoración del riesgo y procedimiento

Para determinar cuál es el influjo de la postura de pie en el embarazo de acuerdo con las variables, tiempo, postura y alternancia de posturas, se realiza la siguiente clasificación de la bipedestación:

- **Bipedestación ininterrumpida estática:** posición de pie en el sitio sin posibilidad de movilización.
- **Bipedestación intermitente:** se refiere a la alternancia de períodos de bipedestación dinámica (posibilidad de desplazarse incluso en trayectos cortos de escasos metros) y períodos de bipedestación estática (sin posibilidad de desplazarse), o a la alternancia de la bipedestación con la sedestación.

Bipedestación estática, ininterrumpida y prolongada.

Se considera bipedestación prolongada la postura que se mantiene más de cuatro horas en la jornada laboral (se puede dar en situaciones muy especiales, con jornadas intensivas y acreditado por el Servicio de Prevención, dado que la normativa establece pausas obligatorias).

BIPEDESTACIÓN ININTERRUMPIDA Y ESTÁTICA	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tiempo de exposición al riesgo			Tiempo de exposición al riesgo		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
	22	26	30	20	24	26

Bipedestación dinámica, discontinua e intermitente

Se considera que la bipedestación dinámica que se realiza durante menos de 15 minutos por hora de trabajo no entraña riesgo para la trabajadora o el feto.

BIPEDESTACIÓN DINÁMICA	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tiempo de exposición al riesgo			Tiempo de exposición al riesgo		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
	30	34	Riesgo tolerable	28	32	Riesgo tolerable

Sedestación

Estar sentado durante periodos de tiempo prolongados sin posibilidad de levantarse o cambiar de postura, se identifica como un factor de riesgo para el embarazo, pero hay que tener en cuenta que es una situación fácilmente adaptable ya que sus medidas preventivas son de fácil aplicación.

Valoración del riesgo y procedimiento

En los trabajos de carácter administrativo o gerenciales no existe riesgo para el embarazo, ya que la trabajadora es autónoma en su movilidad y cambio postural.

SEDESTACIÓN	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DEL RIESGO DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tiempo de exposición al riesgo			Tiempo de exposición al riesgo		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
Sin posibilidad de cambios de postura	33	37	Riesgo tolerable	31	34	Riesgo tolerable
Con posibilidad de cambios de postura	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable	Riesgo tolerable

La actividad deportiva en mujeres embarazadas

No existe evidencia científica de que el ejercicio físico, estimule la actividad uterina, ni se altere la duración del embarazo (no aumenta la incidencia de parto pre término o de rotura prematura de membranas). Es más, se ha documentado que la actividad física intensa, realizada en el primer y segundo trimestre de embarazo, parece reducir el riesgo de tener un parto pretérmino.

Valoración del riesgo y procedimiento

Las mujeres con un embarazo sin complicaciones deben evitar los deportes de riesgo especialmente durante el tercer trimestre. Las mujeres embarazadas deben evitar los deportes de riesgo y de contacto físico intenso.

ACTIVIDAD DEPORTIVA	Deportista profesional	ACTIVIDAD LABORAL		SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO MÚLTIPLE
		Deportes con riesgo de contacto (boxeo, artes marciales...)	Deportes que generen importante aumento de presión abdominal (halterofilia)		
		12	12		
		20	18		

ACTIVIDAD LABORAL		SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DEL RIESGO EMBARAZO MÚLTIPLE
		Deportes que conlleven flexoextensión forzada lumbar (gimnasia rítmica y deportiva)	20 18
Profesoras de gimnasia	De baja demanda física (gimnasia mantenimiento, pilates, tai-chi, educación física en colegios...)	30	28
		24	22
	De contacto repetido (boxeo, artes marciales...)	12	12
Profesoras deportes multiaventura	Riesgo de impacto pélvico indirecto de alta energía o repetido (paracaidismo, parapente, rafting, esquí acuático, equitación)	Desde la solicitud	Desde la solicitud
Actividades prohibidas	RD 298/2009 Anexo VIII (buceo, submarinismo y trabajos en atmósferas con sobrepresión elevada)	Desde la solicitud	Desde la solicitud

RIESGOS QUÍMICOS

El RD 39/1997 establece que la valoración del riesgo químico durante el embarazo se realiza en primer lugar identificando el riesgo de los productos manipulados a través de la clasificación realizada por el CLP, mediante las indicaciones de peligro (H). El RD 39/1997 diferencia dos grandes grupos de agentes, Anexos VII y Anexo VIII-A, para los que el grado de exigencia es diferente:

- **Anexo VII:** contiene la lista no exhaustiva de los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto, siempre que no figuren en el anexo VIII-A.
- **Anexo VIII-A:** incluye la lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo respecto a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de la trabajadora embarazada.

ANEXO	FRASE H	INDICACIÓN DE PELIGRO
Anexo VII RD 39/1997	H310	Mortal en contacto con la piel
	H311	Tóxico en contacto con la piel
	H341	Se sospecha que produce efectos genéticos
	H351	Se sospecha que provoca cáncer
	H361	Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña el feto
	H371	Puede provocar daños en los órganos
	H361d	Se sospecha que daña el feto
	H361f	Se sospecha que perjudica la fertilidad
	H361fd	Se sospecha que perjudica la fertilidad. Se sospecha que daña el feto

ANEXO	FRASE H	INDICACIÓN DE PELIGRO
Anexo VIII-A RD 39/1997	H340*	Puede provocar daños genéticos
	H360	Puede perjudicar la fertilidad o daña al feto
	H360D	Puede dañar al feto
	H360F	Puede perjudicar la fertilidad
	H360FD	Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto
	H360Fd	Se sospecha que perjudica la fertilidad. Se sospecha que daña el feto
	H360Df	Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad
	H370	Puede provocar daños en los órganos
	H350*	Puede provocar cáncer
	H350i*	Puede provocar cáncer por inhalación

* Salvo que las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B estén incluidas en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 que, en ese caso, pertenecerían al Anexo VIII-A

ANEXO VII DEL RD 39/1997. Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural

Sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, H350i y H361fd por el Reglamento (CE) nº 1272/2008	http://riskquim.inssbt.es/riskquim/CLP/
Sustancias, preparados y procedimientos que figuran en el anexo I del RD 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.	https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
Mercurio y derivados, Medicamentos antimitóticos, Monóxido de carbono.	
Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.	https://www.insst.es/-/aip-203-riskofderm-evaluacion-del-riesgo-por-exposicion-dermica-laboral-a-sustancias-quimicas-version-1-0-ano-2012

ANEXO VIII-A DEL RD 39/1997. Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural

Sustancias etiquetadas como H360, H360d, H360f, H360fd, H360df y H370 por el Reglamento (CE) nº 1272/2008	http://riskquim.inssbt.es/riskquim/CLP/
Sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008	https://www.insst.es/-/base-de-datos-infocarquim-ano-2011 http://riskquim.inssbt.es/riskquim/CLP/ https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano.	

Valoración del riesgo y procedimiento

Una vez se notifique la situación de embarazo, la organización debe:

- a) En el caso de gases anestésicos con indicación de peligro H360d o H360df: si no es posible garantizar la no exposición y no existe un puesto compatible con su estado, procede aplicar la prestación de riesgo durante el embarazo desde su conocimiento.
- b) En el caso de gases anestésico con indicación de peligro H361d o H361df se debe realizar una evaluación de riesgos específica para conocer de forma detallada los niveles de exposición (la NIOSH estable como valor límite en general 2 ppm como valor techo durante 60 min). Una vez objetivada la presencia del agente y en el caso de no existir valor límite específico para proteger a la trabajadora embarazada, procede la retirada de la trabajadora gestante.

En los casos en que no sea posible utilizar administración endovenosa del anestésico en la fase de inducción (normalmente en intervenciones de urgencia o pediátricas) y las mediciones ambientales detecten la presencia del agente, la trabajadora embarazada no podrá estar presente, por lo que es necesario adaptar su puesto de trabajo.

Carburantes y exposición laboral en situación de embarazo

Hay un gran número de circunstancias que pueden influir en la exposición de las trabajadoras (factores ambientales, tipo de suministro, ubicación urbana o extraurbana, instalaciones y factores organizativos e individuales). Por tanto, se haría necesaria la valoración del riesgo de exposición a vapores derivados de las gasolinas y gasóleos, en cada caso, y adoptar las medidas que permitan unas condiciones de trabajo seguras para dichas trabajadoras.

Exposición a citostáticos

Respecto a los citostáticos o medicamentos antimitóticos se propone seguir la valoración y actuación elaborada por la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS) y editada por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Ciencia e Innovación, también recogida por el INSST

NIVEL DE EXPOSICIÓN POTENCIAL	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PERSONAL	MEDIDAS ESPECÍFICAS
I. Alta	Preparación de citostáticos. Limpieza de campana de flujo laminar de forma intensiva y habitual	Enfermeras y Auxiliares del Servicio de Farmacia	Separación del puesto de trabajo
	Administración de citostáticos, de forma intensiva y habitual	Enfermeras y Auxiliares de Hospital de día oncológico	Separación del puesto de trabajo
II. Media	Preparación de citostáticos, como tarea ocasional y en cantidades moderadas	Personal de planta de hospitalización de oncología	Adaptación del puesto de trabajo para evitar la exposición.
III. Baja	Apoyo en la preparación o administración ocasional de citostáticos. Administración ocasional de citostáticos precargados	Auxiliares que recogen excretas o lencería de pacientes tratados, contacto sólo con viales cerrados, o realizando preparaciones infrecuentes de pequeñas dosis, personal de recogida de residuos de oncología.	Es recomendable adaptar la tarea para reducir al mínimo la exposición **

NIVEL DE EXPOSICIÓN POTENCIAL	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PERSONAL	MEDIDAS ESPECÍFICAS
IV. Muy baja	Contacto muy infrecuente o extremadamente ocasional con citostáticos	Celadoras, personal administrativo de farmacia	Es asimilable al resto de personal de un centro sanitario

Tabla 24: Niveles de exposición a citostáticos o medicamentos antimitóticos

** La administración del metotrexate en jeringa precargada es segura por la utilización de EPIs y porque evita riesgo de salpicadura y de aerosoles en la administración si no se purga.

RIESGOS BIOLÓGICOS

Consideraremos riesgo biológico para el embarazo relacionado con el ámbito laboral a aquellas situaciones en las cuales, por desempeño de sus tareas laborales, una trabajadora embarazada pueda contraer una infección y ésta pueda transmitirse al feto o al recién nacido vía transplacentaria, en el momento del parto (intraparto o peri-parto).

Se consideran agentes biológicos según el Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo a los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. **En el embarazo solo se contempla el efecto infeccioso, puesto que el alérgico y el tóxico afectan exclusivamente a la madre.**

Las dificultades para el control de las infecciones durante el embarazo son fundamentalmente dos: por un lado, la población susceptible a aquellas enfermedades para las que no existe la posibilidad de inmunizar activamente (vacunación) y, por otro lado, la frecuencia de presentaciones asintomáticas para la madre que pasarán desapercibidas.

Listado indicativo, que no exhaustivo, de los trabajos donde la trabajadora embarazada puede estar expuesta a agentes biológicos es el siguiente:

- Trabajos en centros de producción de alimentos.
- Trabajos agrarios.
- Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal.
- Trabajos en el ámbito sanitario.
- Trabajos en centros docentes, guarderías e instituciones cerradas de niños y adolescentes.
- Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación
- Trabajos en unidades de eliminación de residuos.
- Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.
- Trabajos que requieran viajar a países endémicos.
- Trabajos en los que se manipulen agentes biológicos de forma deliberada: biotecnología, laboratorios de diagnóstico microbiológico, investigación, etc.

Agentes

VIRUS/GRUPO 2

Agente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupaciones riesgo	Prevención	Actuación
Rubeola	Leves	Malformaciones			
Parotiditis	Posibilidad de pancreatitis, artritis, nefritis	1er trim.riesgo aborto 2 ^a y3er trim no hay repercusión	Centros sanitarios Centros educativos y guarderías Laboratorios microbiología, investigación	Vacunación antes o después del embarazo sino inmunización	Si serología negativa o no se conoce su estado inmune apartar del puesto de trabajo
Varicela Zóster	Posibilidad de neumonía y mortalidad	Síndrome de varicela congénito, CIR			
Parvovirus	Suele ser asintomática	El riesgo de afectación fetal es bajo		Medidas higiénicas estándar	Si serología negativa en ocupaciones de riesgo apartar del puesto de trabajo si hay sospecha de riesgo de exposición
Coxsakie A16		No hay evidencias	*****	Medidas higiénicas estándar	*****

Citomegalovirus

Efectos sobre la gestante: la mayoría suele cursar asintomática. Ocasionalmente se presenta como un cuadro pseudogripal con fiebre, astenia, linfadenopatías y artromialgias. El embarazo no parece afectar la gravedad clínica.

Efectos en el feto: El 85-90% de los recién nacidos son asintomáticos, pudiendo desarrollar tardíamente secuelas neurológicas en el 5-15% con hipoacusia y/o retraso mental discreto.

Ocupaciones de riesgo:

- Centros sanitarios
- Centros educativos y guarderías
- Laboratorios microbiología, investigación

Prevención: lavado de manos tras cualquier contacto con orina, secreciones nasales, saliva, tras la higiene de los niños. Especial cuidado durante el cambio de pañales y al recoger los juguetes. No hay vacuna.

Actuación:

- Asistencia Primaria en contacto con niños menores de 3 años
- Urgencias en contacto con niños menores de 3 años
- Pediatría
- UCI
- Unidad de trasplantes

Las trabajadoras gestantes que desarrollen su actividad en las ocupaciones de riesgo anteriormente citadas se deben reubicar en puestos sin riesgo de exposición.

Otros agentes

Agente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupaciones riesgo	Prevención	Actuación
Virus de transmisión parenteral (VHB,VHC y VHI)	Infeción transplacentaria poco frecuente	Raros casos adquisición de la infección y bajo peso al nacer	Ámbito sanitario laboratorio, odontología personal de seguridad aquellas con exposición a sangre y fluidos corporales	Precauciones universales para evitar contacto	La exclusión laboral no está justificada
Bacterias de transmisión oral (Listeria monocytogenes, Campylobacter fetus y salmonella Typhi)	*****	Aborto, mortinato, nacimiento prematuro, meningitis, endocarditis y septicemia.	Laboratorio, ganaderas granjeras, veterinarias mataderos, manipuladoras de alimentos y trabajadoras de aguas residuales.	Higiene personal, EPIs evitar prácticas de laboratorio de riesgo.	No se requiere separación del medio laboral
Brucella (Bacteria / Grupo 3)	*****	Riesgo de aborto, parto prematuro e infección intrauterina con muerte fetal	Veterinarios, explotaciones agrícolas y ganaderas mataderos, industria láctea. trabajadores de laboratorio (que trabajen con las bacterias o muestras potencialmente peligrosas).	Control sanitario de los animales lavado de manos, utilización de ropa de trabajo, EPIs	Si hay riesgo de infección reubicar, si no es posible debe ser apartada de su lugar de trabajo,

Agente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupaciones riesgo	Prevención	Actuación
Toxoplasma (Protozoo / Grupo 2)	Sin síntomas	Mayor durante el primer trimestre disminuye al avanzar la gestación hidrocefalia, calcificaciones intracraneales o hepáticas, ascitis.	Veterinarias, ganaderas, agricultoras horticultoras, mataderos mantenimiento de suelos y jardines	Control sanitario de los animales Evitar contacto con carne infectada heces de gato y otros animales	Si sospecha de riesgo apartar del puesto de trabajo hasta que se conozca su estado inmune
Fiebre Q (Bacteria/grupo 3)	El embarazo puede favorecer la cronificación de la enfermedad	Riesgo de aborto parto prematuro bajo peso del neonato	Veterinarios, mataderos, explotaciones, agrícolas, ganaderas, industria láctea, trabajadores de laboratorio	Control sanitario e inmunización de los animales correctas prácticas de higiene en el trabajo	Si serología negativa apartar del puesto de trabajo

Agente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupaciones riesgo	Prevención	Actuación
Microbacterias tuberculosas (TBC) (Bacteria / Grupo 3)	La clínica es similar a la no estante	Rara vez se infecta el feto	Penitenciarias centros de internamiento de extranjeros personal sanitario en contacto con pacientes bacilíferos.	Medidas de protección estándar	La exclusión laboral no está justificada.

RIESGOS PSICOSOCIALES

Teniendo en cuenta la posible influencia negativa de estos factores sobre el embarazo, desde la perspectiva de la protección de la salud es recomendable valorar la posibilidad de modificar aquellas condiciones organizativas que puedan suponer un riesgo para la trabajadora y valorar la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo más idóneo si no pudieran modificarse dichas condiciones de trabajo. Dicho esto, es fácil deducir que su incidencia tiene una relación directa con la tolerancia individual, lo cual convierte a algunos de estos agentes en difíciles de medir y valorar; un factor puede ser estresante para un individuo y fácilmente gestionable para otro, por lo tanto, **no se puede delimitar cuál es el grado tolerable para la salud, no existiendo evidencia de que se incremente el riesgo para la salud en las trabajadoras gestantes.**

Agentes

Estrés: No se podrá considerar el estrés en sí mismo como riesgo para el embarazo.

Ordenación del tiempo de trabajo: es necesaria una adecuada valoración del riesgo en los puestos de trabajo, tanto desde la perspectiva general del puesto, como el examen específico que se refiera a la trabajadora embarazada en concreto. La valoración específica del puesto de trabajo y de la trabajadora afectada se hará según lo previsto en el Artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de protección a la maternidad.

Trabajo en aislamiento: Se valorará como riesgo para el embarazo desde la solicitud de la prestación, el trabajo en aislamiento (en solitario y en zona aislada) ante la dificultad en la demanda y recepción de auxilio.

Agresiones abdominales: Las agresiones sobre el abdomen son riesgos que considerar en el caso de demostrarse que la probabilidad de que acontezca es significativa. Dependiendo de la actividad que realice la trabajadora, se considerarán 2 niveles de riesgo ante agresiones:

a) NIVEL I: profesiones en cuya actividad principal se contempla la contención como:

- Fuerzas del Orden.
- Cuerpos militares.
- Vigilantes de Seguridad.
- Trabajadoras en instituciones penitenciarias.
- Personal en unidades psiquiátricas de agudos.
- Personal al cuidado de menores en centros tutelados.

b) NIVEL II: actividades que no requieren la contención como actividad principal, pero que la posibilidad de agresión es significativa.

Valoración del riesgo y procedimiento

- En el caso de las agresiones, se considera demostrada la posibilidad del suceso en las profesiones de Nivel I, retirándose de sus funciones a la trabajadora gestante desde la semana 12 de gestación, en que el útero deja de tener protección ósea (pelvis) ante una posible contusión.
- En el caso de actividades de Nivel II, se solicitará a la empresa Registro de Incidencias, mediante el cual se valorará la frecuencia de éstas y, en consecuencia, la probabilidad

real de que la trabajadora sufra un accidente laboral por agresión. Adicionalmente se podrá realizar una valoración de las causas de siniestralidad por accidente de trabajo en la Empresa. Si se estima que existe riesgo de agresión abdominal, pasará a considerarse de nivel I.

3. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ÁREAS CON RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

Según los datos incluidos en el presente informe de evaluación no existen puestos de trabajo ni áreas que presenten riesgos durante el embarazo.

4. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ÁREAS EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

A continuación, se relacionan los puestos de trabajo y áreas exentos de riesgo durante el embarazo según los datos incluidos en el presente informe de evaluación.

PUESTOS DE TRABAJO Y ÁREAS EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO RECENTE O LACTANCIA
Administrativo/a
Camareros/Churreros
Directivo / Gerente
Operarios de Recreativo
Cafetería
GESTION DE PRL
Oficinas
Recreativo

ANEXO

CRITERIOS LEGALES DE APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CRITERIOS LEGALES DE APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A continuación se incluyen, de manera no exhaustiva, criterios legales extraídos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales que, conjuntamente con las medidas preventivas indicadas en las fichas de resultados de la evaluación, deben servir como base para la planificación de las actividades preventivas encaminadas a disminuir los riesgos. La empresa, con el asesoramiento y apoyo del Servicio de Prevención Ajeno, deberá establecer prioridades de actuación en base a éstas u otras medidas que estime oportunas en función de los diferentes valores de riesgo y el número de trabajadores afectados.

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban información acerca de los riesgos existentes y de las medidas preventivas a adoptar en sus respectivos puestos de trabajo y en el conjunto de la empresa, así como de las medidas de emergencia.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES:

El empresario adoptará las medidas oportunas para que todos los trabajadores reciban formación suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo y en las funciones a realizar.

EQUIPOS DE TRABAJO:

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas correspondientes con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización, exclusivamente.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan:

- Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
- Las condiciones generales previstas en el Anexo I del R.D. 1215/1997.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.):

Es obligación del empresario determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 del

R.D. 773/1997 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.

Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del R.D. 773/1997, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.

Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.

Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del R.D. 773/1997.

Tanto en la descripción del puesto de trabajo como en la fichas de evaluación de riesgos, se incluyen los E.P.I. utilizados y los que se consideran necesarios.

RIESGO GRAVE E INMINENTE:

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- De acuerdo con el apartado 1 del art.14 de la ley 31/1995, el trabajador tendrá derecho a paralizar su actividad cuando considere que esta entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
- Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
- De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 Ley 31/1995, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES:

Según R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24, la coordinación deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos.

La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrolle en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrolle actividad trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar con la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, en los siguientes casos:

- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo
- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es titular
- Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal.

PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
 - Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
 - Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
 - Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
 - Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su

ocupación continuada por los trabajadores.

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a del artículo 22 bis del R.D. 39/1997, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL:

Los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

- *Obligaciones empresa usuaria antes del contrato de puesta a disposición.*
La empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de los restantes trabajadores de la empresa usuaria.
- *Obligaciones de la empresa usuaria previas al inicio de la prestación de servicios del trabajador*

La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición reúne las siguientes condiciones:

Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud para la realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995 y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que pueda estar expuesto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley 31/1995 y en sus disposiciones de desarrollo.

Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados de la evaluación de riesgos a las que hace referencia el artículo 2 del R.D. 216/1999.

Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los riesgos existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera general en la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las posibles situaciones de emergencia.

VIGILANCIA DE LA SALUD:

Su objetivo fundamental es fomentar y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores protegidos, con la intención de prevenir todo daño para su salud derivado de las condiciones de trabajo, de proteger contra los riesgos para su salud y procurar mantener al trabajador en aquel empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas.

Mediante la contratación de la especialidad de Medicina del Trabajo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, garantizará la vigilancia de la salud correspondiente.

La empresa deberá notificar al Servicio de Prevención la asignación de los trabajadores menores de edad, especialmente sensibles o embarazadas a cualquier puesto de trabajo existente.

PROTECCIÓN A TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES:

En caso de existir trabajadores sensibles en el puesto de trabajo se informará de acuerdo con el punto 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a fin de tener en cuenta esta circunstancia de cara a la realización de una revisión de la presente evaluación de riesgos y la adopción de medidas de protección necesarias.

PROTECCIÓN DE LOS MENORES:

En caso de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo se informará de acuerdo al punto 1 del artículo 27 de la Ley 31/1995, a fin de tener en cuenta esta circunstancia de cara a la realización de una revisión de la presente evaluación de riesgos y la adopción de las medidas de protección necesarias.

En este supuesto, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Reglamento de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a menores.

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD:

En las fichas de evaluación de riesgos laborales de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia y en el anexo de criterios para la protección de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia, se desarrollan, las limitaciones para el desempeño del trabajo, en el caso de que sea desarrollado por trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente y lactancia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995.