



## B 110 R Bp+D75

El equipamiento estándar de nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R incluye dos cepillos circulares y la función Auto Fill que permite ahorrar tiempo. Incluye además el innovador sistema de llaves KIK.



### 1 Asiento de altura ajustable

- Posición de asiento perfecta independientemente de la altura del usuario.
- Excelente comodidad del asiento durante la marcha.

### 2 Dosificación del agua en función de la velocidad

- Reduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente.
- La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie.

### 3 Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

### 4 Innovador sistema de llaves KIK

- Llaves codificadas por colores para diferentes permisos y evitar errores de manejo.
- Los modos de limpieza y otras funciones se pueden ajustar previamente para cada usuario.



## B 110 R Bp+D75

### Características técnicas

|                                    |        |                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| Ref. de pedido.                    |        | 1.161-405.0       |
| Código EAN                         |        | 4054278709970     |
| Ancho útil de los cepillos         | mm     | 750               |
| Ancho útil al aspirar.             | mm     | 950               |
| Depósito de agua limpia/sucia      | l      | 110 / 110         |
| Rendimiento en superficie teórico  | m²/h   | 4500              |
| Velocidad de rotación de cepillos. | r.p.m. | 180               |
| Presión de apriete de cepillos.    | g/cm²  | ~ 40 /            |
| Tensión de la batería              | V      | 24                |
| Potencia absorbida.                | W      | hasta 2350        |
| Peso (con accesorios).             | kg     | 258,8             |
| Dimensiones (la. × an. × al.).     | mm     | 1695 × 975 × 1315 |
| Nivel de presión acústica          | dB/A   | 59                |

### Equipamiento

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Cepillo circular   | ■ | Luz diurna de marcha de serie  | ■ |
| Auto-Fill  | ■ | Robusta protección contra impactos frontales   | ■ |
| Potente tracción   | ■ | Con dosificación del agua en función de la velocidad   | ■ |
| Detención automática de agua                             | ■ | Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher | ■ |
| Dose   | - | Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher  | ■ |
| Freno de estacionamiento                                 | ■ | Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales                      | ■ |
| Válvula magnética  | ■ | Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares  | ■ |
| Tobera curva   | ■ | Interruptor flotador eléctrico y mecánico  | ■ |
| Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble. | ■ | Interruptor selector de servicio Easy Operation  | ■ |
| Asiento de altura ajustable                              | ■ |  |   |
| Auto-Fill  | ■ |  |   |

■ Incluido en el equipo de serie.

**B 110 R BP+D75**  
**1.161-405.0**



|                                      |   | Ref. de pedido. | Longitud | Color | Cantidad   |  | Precio | Descripción |   |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------|-------|------------|--|--------|-------------|---|
| Labio trasero de aspiración completo |   |                 |          |       |            |  |        |             |   |
| Tobera                               | 1 | 4.778-007.0     | 950 mm   | rojo  | 1 unidades |  |        |             | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+D75

## 1.161-405.0



|                              |   | Ref. de pedido. |  |  |  |  | Precio | Descripción   |   |
|------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|--------|---|---|
| <b>Cabezales de cepillos</b> |   |                 |  |  |  |  |        |   |   |
| Cabezal de cepillos D 75 S   | 1 | 2.763-005.0     |  |  |  |  |        | Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.  | ■ |
| Cabezal de cepillos R 75     | 2 | 2.763-047.0     |  |  |  |  |        | Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos. | □ |
| Cabezal de cepillos D 65 S   | 3 | 2.763-003.0     |  |  |  |  |        | Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.  | □ |
| Cabezal de cepillos R65      | 4 | 2.763-046.0     |  |  |  |  |        | Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+D75

## 1.161-405.0

**KÄRCHER**



|   |   | Ref. de pedido. | Longitud | Color    | Cantidad   | Precio | Descripción   |   |
|---|---|-----------------|----------|----------|------------|--------|---|---|
| <b>Otros</b>                              |   |                 |          |          |            |        |   |   |
| Llave KIK, amarilla                       | 1 | 5.035-344.0     |          | amarillo | 1 unidades |        | Llave del usuario para usar el aparato  | ■ |
| Llave KIK, gris                           | 2 | 5.035-348.0     |          | gris     | 1 unidades |        | Llave del capataz para usar el aparato  | ■ |
| Llave KIK, blanca                         | 3 | 4.035-076.0     |          | blanco   | 1 unidades |        | Llave del usuario para usar el aparato programable  | □ |
| <b>Accesorios para la limpieza manual</b> |   |                 |          |          |            |        |   |   |
| Kit de gancho universal                   | 4 | 4.070-075.0     |          |          | 1 unidades |        | Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo. | □ |
| Gancho doble                              | 5 | 6.980-077.0     |          |          | 1 unidades |        | Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.   | □ |
| Soporte asidero gris                      | 6 | 6.980-078.0     |          |          | 1 unidades |        | Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.  | □ |
| Kit para la limpieza manual «Caja»        | 7 | 4.035-406.0     |          |          | 1 unidades |        | El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.  | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+D75

## 1.161-405.0

**KÄRCHER**



|                   |   | Ref. de pedido. | Cantidad   | Tensión de la batería | Capacidad de la batería | Tipo de baterías          | Precio | Descripción   |                          |
|-------------------|---|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---|--------------------------|
| <b>Baterías</b>   |   |                 |            |                       |                         |                           |        |   |                          |
| Kit de baterías   | 1 | 2.815-092.0     | 4 piezas   | 24 V                  | 170 Ah                  | no requiere mantenimiento |        | Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.                 | <input type="checkbox"/> |
|                   | 2 | 2.815-101.0     | 4 piezas   | 24 V                  | 180 Ah                  | no requiere mantenimiento |        | Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.              | <input type="checkbox"/> |
|                   | 3 | 2.815-095.0     | 4 piezas   | 24 V                  | 285 Ah                  | no requiere mantenimiento |        | Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cargadores</b> |   |                 |            |                       |                         |                           |        |   |                          |
| Aparato de carga  | 4 | 6.654-419.0     | 1 unidades | 24 V                  |                         | separada                  |        | Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de 24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 285 Ah. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.